

## ECO-MAT™ E PLD-ESD

Una innovazione nel mondo della subirrigazione

### VANTAGGI PRINCIPALI

- Ala gocciolante Hunter PLD rivestita e montata su tessuto (ECO-MAT)
- Ala gocciolante Hunter PLD rivestita con tessuto per l'irrigazione (PLD-ESD)
- Gocciolatore autocompensante ed antisifone
- Gocciolatore da 2.2 l/h
- Capacità di campo del tessuto 2 litri per metro quadro
- Spaziatura gocciolatori 30 cm, distanza file 35 cm
- 80 cm larghezza e 100 m lunghezza (Eco-Mat16)
- 80 cm larghezza e 90 m lunghezza (Eco-Mat17)
- Rotoli 100 m (PLD-ESD 16 mm)
- Rotoli 100 m (PLD-ESD 16 mm)
- Si raccomanda l'utilizzo abbinato ai Kit per ala gocciolante Hunter
- Gocciolatori autocompensanti e antisifone
- Pressione di funzionamento da 1,4 a 3,5 bar
- Compatibili con raccordi portagomma da 16 mm
- Filtrazione raccomandata: a rete da 120 mesh
- Profondità di installazione da 10 cm a 30 cm

ECO-MAT™ SPECIFICHE TECNICHE



#### Modello      Eco-Mat 16mm      Eco-Mat 17-100

Portata	2,2 l/ora	2,2 l hr
Lunghezza rotolo	100 m	30 m
Larghezza	0,80 m	0,80 m
Superficie in m <sup>2</sup>	80	80
Pressione di esercizio	1,4 - 3,5 bar	1,4 - 3,4 bar
Filtrazione minima	120 mesh/125 micron	120 mesh/125 micron
Spaziatura fra linee	35 cm	35 cm

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/it/irrigation-product/micro-irrigation/eco-mattm-e-pld-esd>  
020326