

## MP-3000-210

**Marchio:** Irrigazione del paesaggio

**Linea di prodotti:** MP Rotator Ugelli

**Modello di prodotto:** Ugello MP Rotator standard

**SKU:** MP3000210

**Descrizione:** Ugello MP Rotator, tasso di precipitazione 10 mm/ora, raggio da 6,7 m a 9 m, arco regolabile da 210° a 270°, filettatura femmina, giallo

---

### Operating Specifications

**Arc:** 210° to 270°

**Operating Pressure:** 2,8 bar; 280 kPa

**Precipitation Rate:** 10 mm/ora

**Radius:** Da 8,2 a 9,1 m

**Flow:** Da 0,42 a 0,57 m<sup>3</sup>/h; da 6,97 a 9,44 l/min

---

### Shipping Information

**UPC-A:** 0611698152836

**Q.tà / Carrello:** 10/200

**Origine:** Realizzato negli Stati Uniti

**Ocean Pallet:** 38400

**Land Pallet:** 32000

**Cartone principale:** 200

### Additional Information

**Opzione ad arco:** 210° - 270°

**Tasso di precipitazione:** Circa 10 mm/ora

**Raggio:** 22' - 30'



## Prestazioni testine multigetto rotanti MP Rotator

### MP1000

**Raggio:** 2,5 a 4,5 m

Arco regolabile e rotazione completa

**Bordeaux:** 90° a 210°

**Blu chiaro:** 210° a 270°

**Verde Oliva:** 360°

| Arco                                                                                       | Pressione |     |  |  | Raggio | Portata |       | Precip. mm/ora |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|--|--|--------|---------|-------|----------------|-----|
|                                                                                            | bar       | kPa |  |  | m      | m³/ora  | l/min | ■              | ▲   |
| 90°<br>   | 1,7       | 170 |  |  | ...    | ...     | ...   | ...            | ... |
|                                                                                            | 2,0       | 200 |  |  | 3,7    | 0,04    | 0,64  | 11             | 13  |
|                                                                                            | 2,5       | 250 |  |  | 4,0    | 0,04    | 0,72  | 11             | 13  |
|                                                                                            | 2,8       | 280 |  |  | 4,1    | 0,05    | 0,80  | 11             | 13  |
|                                                                                            | 3,0       | 300 |  |  | 4,3    | 0,05    | 0,87  | 11             | 13  |
|                                                                                            | 3,5       | 350 |  |  | 4,5    | 0,06    | 0,95  | 11             | 13  |
|                                                                                            | 3,8       | 380 |  |  | 4,5    | 0,06    | 1,02  | 12             | 14  |
| 180°<br>  | 1,7       | 170 |  |  | ...    | ...     | ...   | ...            | ... |
|                                                                                            | 2,0       | 200 |  |  | 3,7    | 0,08    | 1,29  | 11             | 13  |
|                                                                                            | 2,5       | 250 |  |  | 4,0    | 0,09    | 1,44  | 11             | 13  |
|                                                                                            | 2,8       | 280 |  |  | 4,1    | 0,10    | 1,59  | 11             | 13  |
|                                                                                            | 3,0       | 300 |  |  | 4,3    | 0,10    | 1,67  | 11             | 13  |
|                                                                                            | 3,5       | 350 |  |  | 4,5    | 0,12    | 1,90  | 11             | 13  |
|                                                                                            | 3,8       | 380 |  |  | 4,5    | 0,12    | 1,93  | 12             | 13  |
| 210°<br> | 1,7       | 170 |  |  | ...    | ...     | ...   | ...            | ... |
|                                                                                            | 2,0       | 200 |  |  | 3,7    | 0,09    | 1,52  | 12             | 13  |
|                                                                                            | 2,5       | 250 |  |  | 4,0    | 0,10    | 1,71  | 11             | 13  |
|                                                                                            | 2,8       | 280 |  |  | 4,1    | 0,11    | 1,86  | 11             | 13  |
|                                                                                            | 3,0       | 300 |  |  | 4,3    | 0,12    | 1,93  | 11             | 13  |
|                                                                                            | 3,5       | 350 |  |  | 4,5    | 0,13    | 2,16  | 11             | 13  |
|                                                                                            | 3,8       | 380 |  |  | 4,5    | 0,14    | 2,24  | 11             | 13  |
| 270°<br> | 1,7       | 170 |  |  | ...    | ...     | ...   | ...            | ... |
|                                                                                            | 2,0       | 200 |  |  | 3,7    | 0,11    | 1,82  | 11             | 12  |
|                                                                                            | 2,5       | 250 |  |  | 4,0    | 0,12    | 2,01  | 10             | 12  |
|                                                                                            | 2,8       | 280 |  |  | 4,1    | 0,14    | 2,39  | 11             | 13  |
|                                                                                            | 3,0       | 300 |  |  | 4,3    | 0,15    | 2,54  | 11             | 13  |
|                                                                                            | 3,5       | 350 |  |  | 4,5    | 0,17    | 2,73  | 11             | 13  |
|                                                                                            | 3,8       | 380 |  |  | 4,5    | 0,17    | 2,84  | 11             | 13  |
| 360°<br> | 1,7       | 170 |  |  | ...    | ...     | ...   | ...            | ... |
|                                                                                            | 2,0       | 200 |  |  | 3,7    | 0,16    | 2,62  | 12             | 13  |
|                                                                                            | 2,5       | 250 |  |  | 4,0    | 0,18    | 2,92  | 11             | 13  |
|                                                                                            | 2,8       | 280 |  |  | 4,1    | 0,19    | 3,18  | 11             | 13  |
|                                                                                            | 3,0       | 300 |  |  | 4,3    | 0,20    | 3,34  | 11             | 13  |
|                                                                                            | 3,5       | 350 |  |  | 4,5    | 0,23    | 3,71  | 11             | 13  |
|                                                                                            | 3,8       | 380 |  |  | 4,5    | 0,23    | 3,83  | 11             | 13  |

### MP2000

**Raggio:** 4,0 a 6,4 m

Arco regolabile e rotazione completa

**Nero:** 90° a 210°

**Verde:** 210° a 270°

**Rosso:** 360°

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/it/irrigation-product/ugello-mp-rotator-standard/mp-3000-210020326>