



MP-815-210

Marchio: Irrigazione del paesaggio

Linea di prodotti: MP Rotator Ugelli

Modello di prodotto: Ugello MP Rotator® MP800

SKU: MP815210

Descrizione: Ugello MP Rotator, tasso di precipitazione 20 mm/h, raggio da 2,5 m a 4,9 m, arco regolabile da 210° a 270°, filettatura femmina, grigio e blu chiaro

Operating Specifications

Arc: 210° to 270°

Shipping Information

UPC-A: 0611698544334

Q.tà / Carrello: 10/200

Origine: Realizzato negli Stati Uniti

Ocean Pallet: 38400

Land Pallet: 32000

Cartone principale: 200

Additional Information

Opzione ad arco: 210° - 270°

Tasso di precipitazione: Approx 0.8 in/hr

Raggio: 8' - 16'

Dati di funzionamento MP Rotator

MP800SR

Raggio: da 1,8 a 3,5 m
Arco regolabile
Arancione e grigio: da 90° a 210°
Verde lime e grigio: 360°

				RAGGIO MAX					RAGGIO MIN		
Arco	Pressione			Raggio	Portata		Precip. mm/ora		Raggio	Portata	
	bar	kPa		m	m ³ /ora	l/min	■	▲	m	m ³ /ora	l/min
	2,1	200		2,6	0,04	0,61	22	25	1,8	0,03	0,49
	2,5	250		2,9	0,04	0,72	21	24	2,1	0,03	0,55
	2,8	280		3,1	0,05	0,87	21	24	2,4	0,04	0,61
	3,0	300		3,4	0,06	0,95	20	23	2,4	0,04	0,68
	3,5	350		3,5	0,06	1,02	20	23	2,7	0,04	0,72
	3,8	380		3,5	0,06	1,06	20	23	3,0	0,05	0,76
	2,1	200		2,6	0,07	1,21	22	25	1,8	0,06	0,98
	2,5	250		2,8	0,08	1,40	21	24	2,1	0,07	1,10
	2,8	280		3,0	0,10	1,59	21	24	2,4	0,07	1,21
	3,0	300		3,3	0,10	1,74	19	22	2,4	0,08	1,36
	3,5	350		3,4	0,11	1,82	19	22	2,7	0,09	1,44
	3,8	380		3,5	0,11	1,89	18	21	3,0	0,09	1,51
	2,1	200		2,6	0,08	1,40	22	25	1,8	0,07	1,15
	2,5	250		2,8	0,10	1,67	22	25	2,1	0,08	1,28
	2,8	280		3,0	0,11	1,85	21	24	2,4	0,08	1,41
	3,0	300		3,2	0,12	2,01	20	23	2,4	0,10	1,59
	3,5	350		3,4	0,13	2,12	19	22	2,7	0,10	1,68
	3,8	380		3,5	0,13	2,20	18	21	3,0	0,11	1,77
	2,1	200		2,6	0,14	2,38	22	25	1,8	0,11	1,78
	2,5	250		2,8	0,16	2,65	20	23	2,1	0,12	1,97
	2,8	280		3,0	0,18	2,95	20	23	2,4	0,13	2,12
	3,0	300		3,1	0,19	3,22	20	23	2,4	0,13	2,23
	3,5	350		3,3	0,20	3,33	19	21	2,7	0,14	2,38
	3,8	380		3,5	0,22	3,71	18	21	3,0	0,16	2,65

Grassetto = La pressione di funzionamento ottimale di MP Rotator è 2,8 bar; 280 kPa. Può essere facilmente raggiunta utilizzando gli ugelli MP Rotator con il corpo Hunter Pro-Spray PRS40, con pressione regolata a 2,8 bar; 280 kPa.

* la portata e i tassi di precipitazione possono variare in seguito ad una riduzione del raggio.

MP815

Raggio: da 2,5 a 4,9 m
Arco regolabile e 360°
Bordeaux e grigio: da 90° a 210°
Azzurro e grigio: da 210° a 270°
Verde oliva e grigio: 360°

Arco	Pressione				Raggio	Portata		Precip. pollici/ora	
	bar	kPa				m ³ /ora	l/min	■ ▲	
90° 	2,1	210			4,3	0,10	1,59	21	24
	2,5	250			4,5	0,10	1,74	21	24
	2,8	280			4,6	0,11	1,85	21	24
	3,1	310			4,8	0,12	1,97	21	24
	3,5	350			4,9	0,12	2,08	21	24

MP-820






Raggio: da 1,8 m a 7,3 m

Arco regolabile e 360°

Nero e grigio: da 90° a 210°

Verde e grigio: da 210° a 270°

Rosso e grigio: 360°

Arco	Pressione		Raggio	Portata		Precip. pollici/ora		
	bar	kPa		m3/ora	l/min	■	▲	
90° 	2,1	210		6,1	0,19	3,20	21	24
	2,5	250		6,4	0,21	3,51	21	24
	2,8	280		6,7	0,22	3,65	20	23
	3,0	300		7,0	0,24	4,01	20	23
	3,5	350		7,3	0,25	4,19	19	22
180° 	3,8	380		7,3	0,26	4,37	20	23
	2,1	210		6,1	0,39	6,50	21	24
	2,5	250		6,4	0,41	6,86	20	23
	2,8	280		6,7	0,46	7,58	20	23
	3,0	300		6,7	0,47	7,79	21	24
210° 	3,5	350		7,0	0,50	8,36	20	24
	3,8	380		7,3	0,54	8,92	20	23
	2,1	210		6,1	0,44	7,34	20	23
	2,5	250		6,4	0,48	7,92	20	23
	2,8	280		6,7	0,54	8,93	20	24
270° 	3,0	300		6,7	0,54	9,02	21	24
	3,5	350		7,0	0,57	9,54	20	23
	3,8	380		7,3	0,60	10,06	19	22
	2,1	210		6,1	0,58	9,58	21	24
	2,5	250		6,4	0,62	10,36	20	23
360° 	2,8	280		6,7	0,68	11,35	20	23
	3,0	300		6,7	0,71	11,81	21	24
	3,5	350		7,0	0,75	12,49	20	24
	3,8	380		7,3	0,79	13,16	20	23
	2,1	210		6,1	0,77	12,85	21	24
	2,5	250		6,4	0,84	13,92	20	24
	2,8	280		6,7	0,90	14,99	20	23
	3,0	300		6,7	0,93	15,41	21	24
	3,5	350		7,0	0,98	16,27	20	23
	3,8	380		7,3	1,03	17,13	19	22

Grassetto = La pressione ottimale per MP Rotator è 2,8 bar; 280 kPa. Può essere facilmente raggiunta utilizzando MP Rotator con il corpo irrigatore Pro-Spray PRS40, con pressione regolata a 2,8 bar; 280 kPa.

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/it/irrigation-product/ugello-mp-rotatortm-mp800/mp-815-210>
020326