



MP-LCS-HT-515

Marchio: Irrigazione del paesaggio

Linea di prodotti: MP Rotator Ugelli

Modello di prodotto: Ugello MP Rotator™ Strip

SKU: MPLCSHT515

Descrizione: Ugello MP Rotator, striscia angolare sinistra, modello 1,5 m x 4,5 m, filettatura maschio, avorio

Operating Specifications

Arc: Left corner strip, 5' x 15'

Operating Pressure: 2,8 bar; 280 kPa

Precipitation Rate: 10 mm/ora

Radius: 1,5 x 4,5 m

Flow: Da 0,04 a 0,05 m3/h; da 0,64 a 0,91 l/min

Shipping Information

UPC-A: 0611698153277

Q.tà / Carrello: 10/200

Origine: Realizzato negli Stati Uniti

Ocean Pallet: 38400




Land Pallet: 32000

Cartone principale: 200

Additional Information

Opzione ad arco: 45° - 105°

Tasso di precipitazione: Circa 10 mm/ora Approx 0.8 in/hr

Dati di funzionamento MP Rotator, strisce laterali								
	MPLCS515: Avorio, striscia laterale sinistra MP MPRCS515: Rame, striscia laterale destra MP MPSS530 Marrone, striscia laterale MP							
Arco	Pressione			Raggio	Portata		Precip. mm/ora	
	bar	kPa		m	m³/ora	l/min	■	▲
<div>Striscia laterale</div> 	2,1	210		1,2 x 4,2	0,04	0,64	31	15
	2,5	250		1,4 x 4,4	0,04	0,68	27	13
	2,8	280		1,5 x 4,5	0,04	0,72	26	13
	3,0	300		1,6 x 4,6	0,05	0,79	26	13
	3,5	350		1,7 x 4,7	0,05	0,87	26	13
	3,8	380		1,8 x 4,8	0,05	0,91	25	13
<div>Striscia laterale destra</div> 	2,1	210		1,2 x 4,2	0,04	0,64	31	15
	2,5	250		1,4 x 4,4	0,04	0,68	27	13
	2,8	280		1,5 x 4,5	0,04	0,72	26	13
	3,0	300		1,6 x 4,6	0,05	0,79	26	13
	3,5	350		1,7 x 4,7	0,05	0,87	26	13
	3,8	380		1,8 x 4,8	0,05	0,91	25	13
<div>Striscia laterale</div> 	2,1	210		1,2 x 8,4	0,07	1,25	30	15
	2,5	250		1,4 x 8,7	0,08	1,36	27	13
	2,8	280		1,5 x 9,0	0,09	1,44	26	13
	3,0	300		1,6 x 9,3	0,09	1,55	25	13
	3,5	350		1,7 x 9,6	0,10	1,67	24	12
	3,8	380		1,8 x 9,9	0,11	1,79	24	12
Grassetto = Pressione consigliata								
Nota: il raggio di copertura della striscia può essere regolato del 25%. MP Rotator è progettato per mantenere il tasso di precipitazione anche dopo la regolazione del raggio. Per uniformare il tasso di precipitazione dei modelli standard MP Rotator, utilizzare la spaziatura a triangolo o a fila singola. Per uniformare il tasso di precipitazione degli ugelli MP Rotator MP800, utilizzare la spaziatura rettangolare.								

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/it/irrigation-product/ugello-mp-rotatortm-strip/mp-lcs-ht-515>
020326