

## STG-900-73



**Marchio:** Irrigazione del paesaggio

**Linea di prodotti:** Sistema ST

**Modello di prodotto:** STG-900

**SKU:** STG90073

**Descrizione:** Turbina per erba sintetica, pistone da 8 cm, regolabile da 40° a 360°, pistone in plastica, filettature di ingresso Acme da 1½" (40 mm), Tecnologia Total-Top-Service, ugello 73 installato

### Dimensions

**Altezza Pistone:** 3"

**Filetto Ingresso:** 1½"

### Shipping Information

**UPC-A:** 0611698270349

**Q.tà / Carrello:** 4

**Ocean Pallet:** 180

**Land Pallet:** 180

**Cartone principale:** 4

**Dati sulle prestazioni dell'ugello STG-900\***

| <b>Testina</b>        | <b>Pressione<br/>kPa</b> | <b>Raggio<br/>Yd.</b> | <b>Flusso<br/>LPM</b> | <b>Precip. pollici/ora</b>  |   |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|
|                       |                          |                       |                       |  |  |
| 73°<br>ARANCIONE      | 689                      | 34                    | 282                   | 1,35  | 1,56  |
|                       | 758                      | 36                    | 291                   | 1,25  | 1,44  |
|                       | 827                      | 38                    | 302                   | 1,16  | 1,34  |
| 83°<br>MARRONE CHIARO | 689                      | 37                    | 318                   | 1,29  | 1,49  |
|                       | 758                      | 39                    | 333                   | 1,26  | 1,46  |
|                       | 827                      | 40                    | 348                   | 1,23  | 1,42  |

**Note:**

Tutti i tassi di precipitazione sono calcolati per un funzionamento a 180°.

Per ottenere il tasso di precipitazione di un irrigatore a turbina a 360°, dividere per 2.

Richiede minimo 7,0 bar; pressione dinamica da 700 kPa erogata all'ingresso del giunto snodato.

\*Tutte le misurazioni del raggio vengono effettuate a velocità di rotazione standard. Il rallentamento della rotazione alla velocità di rotazione minima aggiunge 2,7 metri al raggio.

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/it/irrigation-product/stg-900/stg-900-73>

020326