



PSU-04-5SS-NFO

Marchio: Irrigazione del paesaggio

Linea di prodotti: Irrigatori Statici

Modello di prodotto: PS Ultra

SKU: PSU045SSNFO

Descrizione: Irrigatore PS Ultra, pistone sottile da 10 cm con testina preinstallata, striscia laterale da 1,5 m x 9 m e ingresso da ½"; nessun filtro grande

Dimensions

Diametro: 57,15 mm

Diametro Esposto: 31,75 mm



Shipping Information

UPC-A: 0611698027769

Q.tà / Carrello: 100

Origine: Assemblato negli Stati Uniti

Ocean Pallet: 9000

Land Pallet: 7200

Cartone principale: 100

Additional Information

Raggio: 5'

Tabella Prestazioni Testine Regolabili Pro												
4A & 6A												

			Testine 4A  Verde Chiaro						Testine  Azzurro				
			1,2 m raggio Regolabile da 0° - 360 Traiettorie 0°						1,8 m raggio Regolabile da 0° - 360 Traiettorie 0°				
Arca	Pressione		Raggio	Portata		Precip. mm/ora		Raggio	Portata		Precip. mm/ora		
	bar	kPa	m	m³/hr	l/min			m	m³/hr	l/min			
45° 	1,0	100	0,9	0,02	0,31	187	216	1,5	0,03	0,54	117	136	
	1,5	150	1,0	0,02	0,39	178	206	1,6	0,04	0,60	108	124	
	2,1	210	1,2	0,03	0,48	167	193	1,8	0,04	0,65	98	114	
	2,5	250	1,3	0,03	0,56	158	183	1,9	0,04	0,70	92	106	
	3,0	300	1,4	0,04	0,64	149	172	2,1	0,05	0,75	86	99	
90° 	1,0	100	0,9	0,04	0,72	213	246	1,5	0,06	1,08	116	134	
	1,5	150	1,0	0,05	0,76	182	210	1,6	0,07	1,21	109	126	
	2,1	210	1,2	0,05	0,83	139	160	1,8	0,08	1,35	102	118	
	2,5	250	1,3	0,05	0,91	129	149	1,9	0,09	1,47	97	112	
	3,0	300	1,4	0,06	0,95	116	134	2,1	0,10	1,61	92	106	
120° 	1,0	100	0,9	0,06	0,97	221	255	1,5	0,08	1,26	102	118	
	1,5	150	1,0	0,07	1,10	188	217	1,6	0,09	1,43	97	112	
	2,1	210	1,2	0,07	1,25	162	187	1,8	0,10	1,61	91	105	
	2,5	250	1,3	0,08	1,36	146	168	1,9	0,11	1,76	87	100	
	3,0	300	1,4	0,09	1,49	131	151	2,1	0,12	1,93	82	95	
180° 	1,0	100	0,9	0,07	1,18	178	206	1,5	0,10	1,70	92	106	
	1,5	150	1,0	0,08	1,38	157	181	1,6	0,12	1,96	88	102	
	2,1	210	1,2	0,10	1,60	139	160	1,8	0,13	2,24	84	97	
	2,5	250	1,3	0,11	1,78	127	146	1,9	0,15	2,47	81	94	
	3,0	300	1,4	0,12	1,98	115	133	2,1	0,16	2,72	78	90	
240° 	1,0	100	0,9	0,12	1,94	220	254	1,5	0,15	2,44	99	114	
	1,5	150	1,0	0,13	2,24	192	221	1,6	0,17	2,83	96	111	
	2,1	210	1,2	0,16	2,59	168	194	1,8	0,20	3,28	92	107	
	2,5	250	1,3	0,17	2,86	153	177	1,9	0,22	3,63	89	103	
	3,0	300	1,4	0,19	3,17	139	160	2,1	0,24	4,03	86	99	
270° 	1,0	100	0,9	0,13	2,09	211	244	1,5	0,18	3,08	111	128	
	1,5	150	1,0	0,14	2,40	183	211	1,6	0,21	3,52	106	122	
	2,1	210	1,2	0,16	2,75	159	183	1,8	0,24	4,02	101	116	
	2,5	250	1,3	0,18	3,02	144	166	1,9	0,27	4,42	97	112	
	3,0	300	1,4	0,20	3,33	130	150	2,1	0,29	4,87	92	107	
360° 	1,0	100	0,9	0,14	2,26	171	197	1,5	0,21	3,57	96	111	
	1,5	150	1,0	0,16	2,60	148	171	1,6	0,24	4,07	92	106	
	2,1	210	1,2	0,18	2,98	129	149	1,8	0,28	4,62	87	100	
	2,5	250	1,3	0,20	3,29	117	135	1,9	0,30	5,06	83	96	
	3,0	300	1,4	0,22	3,63	106	122	2,1	0,33	5,56	79	92	

Tabella Prestazioni Testine per Ultra			
Ugello B 			
Modello testina	Pressione		Lunghezza
	bar	kPa	
SS-530	1,0	100	1,7
	1,5	150	1,7
Striscia laterale	2,0	200	1,7
	2,1	210	1,7
	2,5	250	1,7
NOTA = La prestazione ottimale del grassetto			

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/it/irrigation-product/ps-ultra/psu-04-5ss-nfo>
020326