



## PCB-20-R

**Marchio:** Irrigazione del paesaggio

**Linea di prodotti:** Ugelli

**Modello di prodotto:** Allagatori e ugelli per allagatori

**SKU:** PCB20R

**Descrizione:** Allagatore autocompensante, copertura allagamento, 7,6 l/min, filettatura da ½", ID acqua riciclata

---

### Shipping Information

**UPC-A:** 0611698159651

**Q.tà / Carrello:** 25/250

**Ocean Pallet:** 48000

**Land Pallet:** 40000

**Cartone principale:** 250

| Tabella Prestazioni Allagatori Multigetto                                                                       |                                                                                   |          |         |       |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|---------|
| Arco                                                                                                            |                                                                                   | Modello  | Portata |       | Portata |
|                                                                                                                 |                                                                                   |          | m³/ora  | l/min | m       |
|                                 |  | MSBN-25Q | 0,06    | 0,9   | 0,3     |
|                                                                                                                 |  | MSBN-50Q | 0,11    | 1,9   | 0,5     |
|                                 |  | MSBN-50H | 0,11    | 1,9   | 0,3     |
|                                                                                                                 |  | MSBN-10H | 0,23    | 3,8   | 0,5     |
|                                 |  | MSBN-10F | 0,23    | 3,8   | 0,3     |
|                                                                                                                 |  | MSBN-20F | 0,45    | 7,6   | 0,5     |
| <b>Nota:</b> Spaziatura tipica da 0,6 a 1,2 m. Le portate indicate si riferiscono a pressioni tra 1,0 e 4,8 bar |                                                                                   |          |         |       |         |

| Tabella Prestazioni Allagatori Autocompensanti PCB / PCN                                                        |         |         |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|------------|
|                                                                                                                 | Modello | Portata |       | Copertura  |
|                                                                                                                 |         | m³/ora  | l/min |            |
|                                | 25      | 0,06    | 0,9   | A gocci    |
|                                                                                                                 | 50      | 0,11    | 1,9   | A gocci    |
|                                                                                                                 | 10      | 0,23    | 3,8   | A ombrello |
|                                                                                                                 | 20      | 0,45    | 7,6   | A ombrello |
| <b>Nota:</b> Spaziatura tipica da 0,6 a 1,2 m. Le portate indicate si riferiscono a pressioni tra 1,0 e 4,8 bar |         |         |       |            |

| Tabella Prestazioni Allagatori AFB                                               |         |         |        |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|----------------------|
|                                                                                  | Modello | Portata |        | Copertura Tipo       |
|                                                                                  |         | m³/ora  | l/min  |                      |
|  | AFB     | < 0,45  | < 0,76 | Agoccia / A ombrello |

| Tabella Prestazioni Allagatore a Doppio Getto 5-CST-B                             |         |     |       |        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------|--------|-------|
|                                                                                   | Presión |     | Radio | Caudal |       |
|                                                                                   | bar     | kPa | m     | m³/ora | l/min |
|  | 1,0     | 100 | 1,5   | 0,07   | 1,1   |
|                                                                                   | 1,5     | 150 | 1,5   | 0,07   | 1,2   |
|                                                                                   | 2,0     | 200 | 1,5   | 0,09   | 1,4   |
|                                                                                   | 2,1     | 210 | 1,5   | 0,09   | 1,5   |
|                                                                                   | 2,5     | 250 | 1,5   | 0,10   | 1,6   |

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/it/irrigation-product/allagatori-e-ugelli-allagatori/pcb-20-r020326>