



ECO-04-800SR-90

Marchio: Irrigazione del paesaggio

Linea di prodotti: Irrigatori Statici

Modello di prodotto: Eco-Rotator

SKU: ECO04800SR90

Descrizione: Irrigatore Eco-Rotator, pistone da 10 cm con testina MP800SR-90, raggio da 1,8 m a 3,5 m, da 90° a 210°, filtro di ingresso grande e ingresso da 1/2"

Operating Specifications

Arc: 90° to 210°

Operating Pressure: 2,8 bar; 280 kPa

Precipitation Rate: 20 mm/ora

Radius: Da 2,6 a 3,5 m

Flow: Da 0,04 a 0,06 m³/h; da 0,61 a 1,06 l/min

Shipping Information

UPC-A: 0611698834848

Origine: Realizzato negli Stati Uniti

Ocean Pallet: 9000

Land Pallet: 7200

Cartone principale: 50

Dati delle prestazioni di Eco Rotator

MP1000

Raggio: 2,5 - 4,6 m

Regolabile Arco

Ruggine: 90° to 210°

Verde oliva: 360°

Arco	Pressione				Raggio	Portata		Precip. mm/ora	
	bar	kPa			m	m³/ora	l/min	■	▲
90° 	1,7	170			...	...	...	...	...
	2,0	200			3,7	0,04	0,61	11	12
	2,5	250			4,0	0,04	0,68	10	12
	2,8	280			4,1	0,04	0,70	10	11
	3,0	300			4,3	0,04	0,73	10	11
	3,5	350			4,4	0,05	0,78	10	11
	3,8	380			4,6	0,05	0,81	9	11
180° 	1,7	170			...	...	...	...	...
	2,0	200			3,7	0,07	1,20	11	12
	2,5	250			4,0	0,08	1,35	10	12
	2,8	280			4,1	0,08	1,40	10	11
	3,0	300			4,3	0,09	1,46	10	11
	3,5	350			4,4	0,09	1,56	10	11
	3,8	380			4,6	0,10	1,62	9	11
210° 	1,7	170			...	...	...	...	...
	2,0	200			3,7	0,09	1,41	11	13
	2,5	250			4,0	0,10	1,58	10	12
	2,8	280			4,1	0,10	1,63	10	11
	3,0	300			4,3	0,10	1,71	10	11
	3,5	350			4,4	0,11	1,82	10	11
	3,8	380			4,6	0,11	1,89	9	11
360° 	1,7	170			...	...	...	...	...
	2,0	200			3,5	0,14	2,40	12	14
	2,5	250			4,0	0,16	2,69	10	12
	2,8	280			4,1	0,17	2,81	10	12
	3,0	300			4,3	0,18	2,94	10	11
	3,5	350			4,4	0,19	3,17	10	11
	3,8	380			4,5	0,20	3,25	10	11

MP2000

Raggio: 4 - 6,4 m

Regolabile Arco

Nero: 90° - 210°

Rosso: 360°

Arco	Pressione				Raggio	Portata		Precip. mm/ora	
	bar	kPa			m	m³/ora	l/min	■	▲

90° 	1,7	170			5,2	0,07	1,18	11	12
	2,0	200			5,5	0,07	1,23	10	11
	2,5	250			5,8	0,09	1,43	10	12
	2,8	280			6,1	0,09	1,52	10	11
	3,0	300			6,4	0,09	1,57	9	11
	3,5	350			6,7	0,10	1,68	9	10
	3,8	380			6,7	0,11	1,77	9	11
180° 	1,7	170			4,9	0,13	2,22	11	12
	2,0	200			5,2	0,14	2,35	11	12
	2,5	250			5,5	0,16	2,67	11	12
	2,8	280			5,8	0,17	2,80	10	12
	3,0	300			6,1	0,17	2,90	10	11
	3,5	350			6,4	0,19	3,15	9	10
	3,8	380			6,4	0,19	3,22	9	11
210° 	1,7	170			4,9	0,16	2,58	11	12
	2,0	200			5,2	0,17	2,75	11	13
	2,5	250			5,5	0,19	3,08	10	12
	2,8	280			5,8	0,20	3,25	10	12
	3,0	300			6,1	0,21	3,42	10	11
	3,5	350			6,4	0,22	3,70	9	10
	3,8	380			6,4	0,23	3,80	10	11
360° 	1,7	170			4,9	0,27	4,42	11	12
	2,0	200			5,2	0,28	4,72	11	13
	2,5	250			5,5	0,32	5,28	10	12
	2,8	280			5,8	0,33	5,55	10	12
	3,0	300			6,1	0,35	5,80	10	11
	3,5	350			6,4	0,37	6,25	9	10
	3,8	380			6,4	0,38	6,40	9	10

MP3000

Raggio: 6,7 - 9,1

Regolabile Arco

Blu: 90° to 210°

Grigio: 360°

Arco	Pressione				Raggio	Portata		Precip. mm/ora	
	bar	kPa			m	m³/ora	l/min		
90° 	1,7	170			7,6	0,16	2,63	11	13
	2,0	200			8,2	0,17	2,77	10	11
	2,5	250			8,5	0,19	3,08	10	12
	2,8	280			9,1	0,20	3,25	9	11
	3,0	300			9,1	0,20	3,38	10	11
	3,5	350			9,1	0,22	3,67	11	12
	3,8	380			9,1	0,23	3,80	11	13
180° 	1,7	170			7,6	0,32	5,48	11	13
	2,0	200			8,2	0,35	5,88	10	12
	2,5	250			8,5	0,40	6,55	11	12
	2,8	280			9,1	0,41	6,88	10	11
	3,0	300			9,1	0,43	7,18	10	12
	3,5	350			9,1	0,47	7,77	11	13
	3,8	380			9,1	0,45	8,02	12	13
210° 	1,7	170			7,6	0,38	6,40	11	13
	2,0	200			8,2	0,41	6,85	10	12
	2,5	250			8,5	0,46	7,65	11	12
	2,8	280			9,1	0,48	8,02	10	11
	3,0	300			9,1	0,50	8,37	10	12
	3,5	350			9,1	0,54	9,03	11	13

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/it/irrigation-product/eco-rotator/eco-04-800sr-90020326>