



## eco-04-30-90

**Marchio:** Irrigazione del paesaggio

**Linea di prodotti:** Irrigatori Statici

**Modello di prodotto:** Eco-Rotator

**SKU:** ECO043090

**Descrizione:** Irrigatore Eco-Rotator, pistone da 10 cm con testina MP3000-90, raggio da 6,7 m a 9 m, da 90° a 210°, filtro di ingresso grande e ingresso da ½"

---

### Operating Specifications

**Arc:** 90° to 210°

**Operating Pressure:** 2,8 bar; 280 kPa

**Precipitation Rate:** 10 mm/ora

**Radius:** Da 8,2 a 9,1 m

**Flow:** Da 0,17 a 0,23 m<sup>3</sup>/h; da 2,88 a 3,83 l/min

---

### Shipping Information

**UPC-A:** 0611698157008

**Origine:** Realizzato negli Stati Uniti

**Ocean Pallet:** 9000

**Land Pallet:** 7200

**Cartone principale:** 50

# Dati delle prestazioni di Eco Rotator

## MP1000

**Raggio:** 2,5 - 4,6 m

Regolabile Arco

**Ruggine:** 90° to 210°

**Verde oliva:** 360°

| Arco                                                                                        | Pressione |     |  |  | Raggio | Portata |       | Precip. mm/ora |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|--|--|--------|---------|-------|----------------|-----|
|                                                                                             | bar       | kPa |  |  | m      | m³/ora  | l/min | ■              | ▲   |
| 90°<br>    | 1,7       | 170 |  |  | ...    | ...     | ...   | ...            | ... |
|                                                                                             | 2,0       | 200 |  |  | 3,7    | 0,04    | 0,61  | 11             | 12  |
|                                                                                             | 2,5       | 250 |  |  | 4,0    | 0,04    | 0,68  | 10             | 12  |
|                                                                                             | 2,8       | 280 |  |  | 4,1    | 0,04    | 0,70  | 10             | 11  |
|                                                                                             | 3,0       | 300 |  |  | 4,3    | 0,04    | 0,73  | 10             | 11  |
|                                                                                             | 3,5       | 350 |  |  | 4,4    | 0,05    | 0,78  | 10             | 11  |
|                                                                                             | 3,8       | 380 |  |  | 4,6    | 0,05    | 0,81  | 9              | 11  |
| 180°<br>  | 1,7       | 170 |  |  | ...    | ...     | ...   | ...            | ... |
|                                                                                             | 2,0       | 200 |  |  | 3,7    | 0,07    | 1,20  | 11             | 12  |
|                                                                                             | 2,5       | 250 |  |  | 4,0    | 0,08    | 1,35  | 10             | 12  |
|                                                                                             | 2,8       | 280 |  |  | 4,1    | 0,08    | 1,40  | 10             | 11  |
|                                                                                             | 3,0       | 300 |  |  | 4,3    | 0,09    | 1,46  | 10             | 11  |
|                                                                                             | 3,5       | 350 |  |  | 4,4    | 0,09    | 1,56  | 10             | 11  |
|                                                                                             | 3,8       | 380 |  |  | 4,6    | 0,10    | 1,62  | 9              | 11  |
| 210°<br> | 1,7       | 170 |  |  | ...    | ...     | ...   | ...            | ... |
|                                                                                             | 2,0       | 200 |  |  | 3,7    | 0,09    | 1,41  | 11             | 13  |
|                                                                                             | 2,5       | 250 |  |  | 4,0    | 0,10    | 1,58  | 10             | 12  |
|                                                                                             | 2,8       | 280 |  |  | 4,1    | 0,10    | 1,63  | 10             | 11  |
|                                                                                             | 3,0       | 300 |  |  | 4,3    | 0,10    | 1,71  | 10             | 11  |
|                                                                                             | 3,5       | 350 |  |  | 4,4    | 0,11    | 1,82  | 10             | 11  |
|                                                                                             | 3,8       | 380 |  |  | 4,6    | 0,11    | 1,89  | 9              | 11  |
| 360°<br> | 1,7       | 170 |  |  | ...    | ...     | ...   | ...            | ... |
|                                                                                             | 2,0       | 200 |  |  | 3,5    | 0,14    | 2,40  | 12             | 14  |
|                                                                                             | 2,5       | 250 |  |  | 4,0    | 0,16    | 2,69  | 10             | 12  |
|                                                                                             | 2,8       | 280 |  |  | 4,1    | 0,17    | 2,81  | 10             | 12  |
|                                                                                             | 3,0       | 300 |  |  | 4,3    | 0,18    | 2,94  | 10             | 11  |
|                                                                                             | 3,5       | 350 |  |  | 4,4    | 0,19    | 3,17  | 10             | 11  |
|                                                                                             | 3,8       | 380 |  |  | 4,5    | 0,20    | 3,25  | 10             | 11  |

## MP2000

**Raggio:** 4 - 6,4 m

Regolabile Arco

**Nero:** 90° - 210°

**Rosso:** 360°

| Arco | Pressione |     |  |  | Raggio | Portata |       | Precip. mm/ora |   |
|------|-----------|-----|--|--|--------|---------|-------|----------------|---|
|      | bar       | kPa |  |  | m      | m³/ora  | l/min | ■              | ▲ |

|                                                                                           |     |     |  |  |     |      |      |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|--|-----|------|------|----|----|
| 90°<br>   | 1,7 | 170 |  |  | 5,2 | 0,07 | 1,18 | 11 | 12 |
|                                                                                           | 2,0 | 200 |  |  | 5,5 | 0,07 | 1,23 | 10 | 11 |
|                                                                                           | 2,5 | 250 |  |  | 5,8 | 0,09 | 1,43 | 10 | 12 |
|                                                                                           | 2,8 | 280 |  |  | 6,1 | 0,09 | 1,52 | 10 | 11 |
|                                                                                           | 3,0 | 300 |  |  | 6,4 | 0,09 | 1,57 | 9  | 11 |
|                                                                                           | 3,5 | 350 |  |  | 6,7 | 0,10 | 1,68 | 9  | 10 |
|                                                                                           | 3,8 | 380 |  |  | 6,7 | 0,11 | 1,77 | 9  | 11 |
| 180°<br> | 1,7 | 170 |  |  | 4,9 | 0,13 | 2,22 | 11 | 12 |
|                                                                                           | 2,0 | 200 |  |  | 5,2 | 0,14 | 2,35 | 11 | 12 |
|                                                                                           | 2,5 | 250 |  |  | 5,5 | 0,16 | 2,67 | 11 | 12 |
|                                                                                           | 2,8 | 280 |  |  | 5,8 | 0,17 | 2,80 | 10 | 12 |
|                                                                                           | 3,0 | 300 |  |  | 6,1 | 0,17 | 2,90 | 10 | 11 |
|                                                                                           | 3,5 | 350 |  |  | 6,4 | 0,19 | 3,15 | 9  | 10 |
|                                                                                           | 3,8 | 380 |  |  | 6,4 | 0,19 | 3,22 | 9  | 11 |
| 210°<br> | 1,7 | 170 |  |  | 4,9 | 0,16 | 2,58 | 11 | 12 |
|                                                                                           | 2,0 | 200 |  |  | 5,2 | 0,17 | 2,75 | 11 | 13 |
|                                                                                           | 2,5 | 250 |  |  | 5,5 | 0,19 | 3,08 | 10 | 12 |
|                                                                                           | 2,8 | 280 |  |  | 5,8 | 0,20 | 3,25 | 10 | 12 |
|                                                                                           | 3,0 | 300 |  |  | 6,1 | 0,21 | 3,42 | 10 | 11 |
|                                                                                           | 3,5 | 350 |  |  | 6,4 | 0,22 | 3,70 | 9  | 10 |
|                                                                                           | 3,8 | 380 |  |  | 6,4 | 0,23 | 3,80 | 10 | 11 |
| 360°<br> | 1,7 | 170 |  |  | 4,9 | 0,27 | 4,42 | 11 | 12 |
|                                                                                           | 2,0 | 200 |  |  | 5,2 | 0,28 | 4,72 | 11 | 13 |
|                                                                                           | 2,5 | 250 |  |  | 5,5 | 0,32 | 5,28 | 10 | 12 |
|                                                                                           | 2,8 | 280 |  |  | 5,8 | 0,33 | 5,55 | 10 | 12 |
|                                                                                           | 3,0 | 300 |  |  | 6,1 | 0,35 | 5,80 | 10 | 11 |
|                                                                                           | 3,5 | 350 |  |  | 6,4 | 0,37 | 6,25 | 9  | 10 |
|                                                                                           | 3,8 | 380 |  |  | 6,4 | 0,38 | 6,40 | 9  | 10 |

MP3000

Raggio: 6,7 - 9,1  
Regolabile Arco  
Blu: 90° to 210°  
Grigio: 360°

| Arco                                                                                        | Pressione |     |  |  | Raggio | Portata |       | Precip. mm/ora                                                                        |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|--|--|--------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             | bar       | kPa |  |  | m      | m³/ora  | l/min |  |  |
| 90°<br>  | 1,7       | 170 |  |  | 7,6    | 0,16    | 2,63  | 11                                                                                    | 13                                                                                    |
|                                                                                             | 2,0       | 200 |  |  | 8,2    | 0,17    | 2,77  | 10                                                                                    | 11                                                                                    |
|                                                                                             | 2,5       | 250 |  |  | 8,5    | 0,19    | 3,08  | 10                                                                                    | 12                                                                                    |
|                                                                                             | 2,8       | 280 |  |  | 9,1    | 0,20    | 3,25  | 9                                                                                     | 11                                                                                    |
|                                                                                             | 3,0       | 300 |  |  | 9,1    | 0,20    | 3,38  | 10                                                                                    | 11                                                                                    |
|                                                                                             | 3,5       | 350 |  |  | 9,1    | 0,22    | 3,67  | 11                                                                                    | 12                                                                                    |
|                                                                                             | 3,8       | 380 |  |  | 9,1    | 0,23    | 3,80  | 11                                                                                    | 13                                                                                    |
| 180°<br> | 1,7       | 170 |  |  | 7,6    | 0,32    | 5,48  | 11                                                                                    | 13                                                                                    |
|                                                                                             | 2,0       | 200 |  |  | 8,2    | 0,35    | 5,88  | 10                                                                                    | 12                                                                                    |
|                                                                                             | 2,5       | 250 |  |  | 8,5    | 0,40    | 6,55  | 11                                                                                    | 12                                                                                    |
|                                                                                             | 2,8       | 280 |  |  | 9,1    | 0,41    | 6,88  | 10                                                                                    | 11                                                                                    |
|                                                                                             | 3,0       | 300 |  |  | 9,1    | 0,43    | 7,18  | 10                                                                                    | 12                                                                                    |
|                                                                                             | 3,5       | 350 |  |  | 9,1    | 0,47    | 7,77  | 11                                                                                    | 13                                                                                    |
|                                                                                             | 3,8       | 380 |  |  | 9,1    | 0,45    | 8,02  | 12                                                                                    | 13                                                                                    |
| 210°<br> | 1,7       | 170 |  |  | 7,6    | 0,38    | 6,40  | 11                                                                                    | 13                                                                                    |
|                                                                                             | 2,0       | 200 |  |  | 8,2    | 0,41    | 6,85  | 10                                                                                    | 12                                                                                    |
|                                                                                             | 2,5       | 250 |  |  | 8,5    | 0,46    | 7,65  | 11                                                                                    | 12                                                                                    |
|                                                                                             | 2,8       | 280 |  |  | 9,1    | 0,48    | 8,02  | 10                                                                                    | 11                                                                                    |
|                                                                                             | 3,0       | 300 |  |  | 9,1    | 0,50    | 8,37  | 10                                                                                    | 12                                                                                    |
|                                                                                             | 3,5       | 350 |  |  | 9,1    | 0,54    | 9,03  | 11                                                                                    | 13                                                                                    |
|                                                                                             |           |     |  |  |        |         |       |                                                                                       |                                                                                       |

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/it/irrigation-product/eco-rotator/eco-04-30-90020326>