



ST-90-B-83

Linea di prodotti: Sistema ST

Modello di prodotto: ST-90-B

SKU: STG90083

Descrizione: Synthetic turf rotor, 7.5 cm pop-up, jar-top cap, adjustable from 40° to 360°, 1½" (40 mm) NPT inlet, nozzle 83 installed

Shipping Information

UPC-A: 0611698029190

Origine: MADE IN MEXICO

Ocean Pallet: 288

Land Pallet: 288

Cartone principale: 6

Dati sulle prestazioni dell'ugello STG-900							
Testina	Pressione		Raggio	Portata		Precip. mm/ora	
	bar	kPa		m³/ora	l/min	■	▲
73  Arancione	7,0	700	31,4	16,9	282	34,3	39,6
	7,5	750	33,2	17,5	291	31,7	36,6
	8,0	800	35,1	18,1	301	29,4	34,0
83  Marrone chiaro	7,0	700	34,1	19,1	319	32,8	37,9
	7,5	750	35,4	20,0	333	32,0	37,0
	8,0	800	36,6	20,9	348	31,2	36,1
Nota: tutti i tassi di precipitazione sono calcolati per un funzionamento a 180°. Per ottenere il tasso di precipitazione di un irrigatore a turbina a 360°, dividere per 2. Richiede una pressione dinamica minima di 7,0 bar; 700 kPa all'ingresso del giunto snodato.							

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/it/irrigation-product/st-90-b/st-90-b-83>
 020326