

Ugello MP Rotator standard

Con il tasso di precipitazione più basso sul mercato e la tecnologia multigetto, l'ugello MP Rotator standard è la soluzione di ugelli ad alta efficienza più affidabile sul mercato, in grado di far risparmiare fino al 30% di acqua rispetto agli ugelli statici tradizionali.

VANTAGGI PRINCIPALI

- Il tasso di precipitazione più basso del settore, circa 10 mm/ora
- Precipitazione uniforme per semplificare la progettazione e aumentare la flessibilità
- La funzionalità doppio alzo protegge l'ugello dall'ingresso di detriti dall'esterno
- Elevata uniformità di distribuzione per un giardino in buona salute con la massima efficienza idrica
- La tecnologia multigetto resistente al vento evita la nebulizzazione
- Arco regolabile solo quando in funzione, per la massima protezione dagli atti vandalici
- Filtro smontabile per impedire allo sporco di ostruire l'ugello
- Codifica a colori per semplificare l'identificazione



Caratteristiche di funzionamento

- Il raggio può essere ridotto fino al 25 % su tutti i modelli
- Pressione di funzionamento consigliata: 2,8 bar; 280 kPa
- Impostazione del raggio minima raggiunta a 2,1 bar; 210 kPa
- Periodo di garanzia: 3 anni

Opzioni

- Associare al portaugelli Pro-Spray™ PRS40 per la regolazione della pressione a 2,8 bar; 280 kPa e per ottenere le impostazioni di raggio tipiche per l'ugello
- Associare con il portaugelli Pro-Spray PRS30 per la regolazione della pressione a 2,1 bar; 210 kPa e per raggiungere le impostazioni di raggio minime per l'ugello

MP1000

Raggio: 2,5 a 4,5 m

Arco regolabile e rotazione completa

Bordeaux: 90° a 210°

Blu chiaro: 210° a 270°

Verde Oliva: 360°

Arco	Pressione			Raggio	Portata		Precip. mm/ora	
	bar	kPa		m	m³/ora	l/min		
90° 	1,7	170		...	...	...	...	...
	2,0	200		3,7	0,04	0,64	11	13
	2,5	250		4,0	0,04	0,72	11	13
	2,8	280		4,1	0,05	0,80	11	13
	3,0	300		4,3	0,05	0,87	11	13
	3,5	350		4,5	0,06	0,95	11	13
	3,8	380		4,5	0,06	1,02	12	14
180° 	1,7	170		...	...	...	...	...
	2,0	200		3,7	0,08	1,29	11	13
	2,5	250		4,0	0,09	1,44	11	13
	2,8	280		4,1	0,10	1,59	11	13
	3,0	300		4,3	0,10	1,67	11	13
	3,5	350		4,5	0,12	1,90	11	13
	3,8	380		4,5	0,12	1,93	12	13
210° 	1,7	170		...	...	...	...	...
	2,0	200		3,7	0,09	1,52	12	13
	2,5	250		4,0	0,10	1,71	11	13
	2,8	280		4,1	0,11	1,86	11	13
	3,0	300		4,3	0,12	1,93	11	13
	3,5	350		4,5	0,13	2,16	11	13
	3,8	380		4,5	0,14	2,24	11	13
270° 	1,7	170		...	...	...	...	...
	2,0	200		3,7	0,11	1,82	11	12
	2,5	250		4,0	0,12	2,01	10	12
	2,8	280		4,1	0,14	2,39	11	13
	3,0	300		4,3	0,15	2,54	11	13
	3,5	350		4,5	0,17	2,73	11	13
	3,8	380		4,5	0,17	2,84	11	13
360° 	1,7	170		...	...	...	...	...
	2,0	200		3,7	0,16	2,62	12	13
	2,5	250		4,0	0,18	2,92	11	13
	2,8	280		4,1	0,19	3,18	11	13
	3,0	300		4,3	0,20	3,34	11	13
	3,5	350		4,5	0,23	3,71	11	13
	3,8	380		4,5	0,23	3,83	11	13

MP2000

Raggio: 4,0 a 6,4 m
Arco regolabile e rotazione completa
Nero: 90° a 210°
Verde: 210° a 270°
Rosso: 360°

Arco	Pressione			Raggio	Portata		Precip. mm/ora	
	bar	kPa		m	m³/ora	l/min	■	▲
90° 	1,7	170		5,2	0,08	1,29	12	13
	2,0	200		5,5	0,09	1,44	12	13
	2,5	250		5,8	0,09	1,52	11	13
	2,8	280		6,1	0,10	1,63	11	12
	3,0	300		6,4	0,11	1,74	10	12
	3,5	350		6,4	0,11	1,78	11	12
	3,8	380		6,4	0,11	1,82	11	12
180° 	1,7	170		4,9	0,14	2,27	11	13
	2,0	200		5,2	0,15	2,43	11	13
	2,5	250		5,5	0,16	2,69	11	12
	2,8	280		5,8	0,18	2,92	11	12
	3,0	300		6,1	0,20	3,22	11	12
	3,5	350		6,4	0,21	3,45	10	12
	3,8	380		6,4	0,22	3,60	11	12
210° 	1,7	170		4,9	0,17	2,73	12	14
	2,0	200		5,2	0,17	2,84	11	13
	2,5	250		5,5	0,19	3,07	11	12
	2,8	280		5,8	0,20	3,26	10	12
	3,0	300		6,1	0,21	3,45	10	11
	3,5	350		6,4	0,23	3,71	9	11
	3,8	380		6,4	0,23	3,83	10	11
270° 	1,7	170		4,9	0,20	3,30	11	13
	2,0	200		5,2	0,22	3,60	11	12
	2,5	250		5,5	0,24	3,90	10	12
	2,8	280		5,8	0,25	4,17	10	12
	3,0	300		6,1	0,27	4,43	10	11
	3,5	350		6,4	0,28	4,66	9	11
	3,8	380		6,4	0,30	4,93	10	11
360° 	1,7	170		4,9	0,28	4,55	11	13
	2,0	200		5,2	0,29	4,85	11	13
	2,5	250		5,5	0,32	5,19	10	12
	2,8	280		5,8	0,34	5,61	10	12
	3,0	300		6,1	0,36	5,95	10	11
	3,5	350		6,4	0,39	6,37	9	11
	3,8	380		6,4	0,40	6,59	10	11

MP3000

Raggio: 6,7 a 9,1 m
Arco regolabile e rotazione completa
Blu: 90° a 210°
Giallo: 210° a 270°
Grigio: 360°

Arco	Pressione			Raggio	Portata		Precip. mm/ora	
	bar	kPa		m	m³/ora	l/min	■	▲
90° 	1,7	170		7,6	0,16	2,69	11	13
	2,0	200		8,2	0,17	2,88	10	12
	2,5	250		8,5	0,19	3,11	10	12
	2,8	280		9,1	0,20	3,26	10	11
	3,0	300		9,1	0,21	3,41	10	12
	3,5	350		9,1	0,22	3,60	11	12
	3,8	380		9,1	0,23	3,83	11	13
180° 	1,7	170		7,6	0,33	5,46	11	13
	2,0	200		8,2	0,36	5,99	11	12
	2,5	250		8,5	0,39	6,44	11	12
	2,8	280		9,1	0,42	6,90	10	12
	3,0	300		9,1	0,44	7,31	11	12
	3,5	350		9,1	0,47	7,73	11	13
	3,8	380		9,1	0,49	8,07	12	14
210° 	1,7	170		7,6	0,39	6,37	11	13
	2,0	200		8,2	0,42	6,97	11	12
	2,5	250		8,5	0,46	7,54	11	13
	2,8	280		9,1	0,49	8,03	10	12
	3,0	300		9,1	0,52	8,53	11	12
	3,5	350		9,1	0,55	8,98	11	13
	3,8	380		9,1	0,57	9,44	12	14
270° 	1,7	170		7,6	0,50	8,30	12	13
	2,0	200		8,2	0,55	8,98	11	12
	2,5	250		8,5	0,59	9,66	11	12
	2,8	280		9,1	0,63	10,35	10	12
	3,0	300		9,1	0,66	10,95	11	12
	3,5	350		9,1	0,70	11,60	11	13
	3,8	380		9,1	0,74	12,20	12	14
360° 	1,7	170		7,6	0,66	10,92	11	13
	2,0	200		8,2	0,72	11,94	11	12
	2,5	250		8,5	0,78	12,89	11	12
	2,8	280		9,1	0,84	13,80	10	12
	3,0	300		9,1	0,89	14,63	11	12
	3,5	350		9,1	0,94	15,43	11	13
	3,8	380		9,1	0,98	16,18	12	14

MP3500

Raggio: 9,4 a 10,7 m
Arco regolabile e rotazione completa
Nocciola: 90° a 210°

Arco	Pressione			Raggio	Portata		Precip. mm/ora	
	bar	kPa		m	m³/ora	l/min	■	▲
90° 	1,7	170		10,1	0,24	3,94	9	11
	2,0	200		10,4	0,26	4,28	10	11
	2,5	250		10,4	0,28	4,58	10	12
	2,8	280		10,7	0,29	4,84	10	12
	3,0	300		10,7	0,31	5,22	11	13
	3,5	350		10,7	0,33	5,41	11	13
	3,8	380		10,7	0,34	5,68	12	14
180° 	1,7	170		10,1	0,50	8,36	10	11
	2,0	200		10,4	0,51	8,48	9	11
	2,5	250		10,4	0,60	10,03	11	13
	2,8	280		10,7	0,65	10,83	11	13
	3,0	300		10,7	0,70	11,73	12	14
	3,5	350		10,7	0,73	12,15	13	15
	3,8	380		10,7	0,75	12,41	13	15
210° 	1,7	170		10,1	0,59	9,80	10	12
	2,0	200		10,4	0,65	10,75	10	12
	2,5	250		10,4	0,70	11,66	11	13
	2,8	280		10,7	0,75	12,45	11	13
	3,0	300		10,7	0,80	13,40	12	14
	3,5	350		10,7	0,85	14,23	13	15
	3,8	380		10,7	0,90	14,91	13	16
270° 	1,7	170						
	2,0	200						
	2,5	250						
	2,8	280			Not Available			
	3,0	300						
	3,5	350						
	3,8	380						
360° 	1,7	170						
	2,0	200						
	2,5	250						
	2,8	280			Not Available			
	3,0	300						
	3,5	350						
	3,8	380						

Grassetto = La prestazione ottimale della testina è indicata in grassetto.

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/it/irrigation-product/mp-rotator/ugello-mp-rotator-standard>
020326