

ROAM LR

Grazie a questo dispositivo a lungo raggio, potrai aprire da remoto impianti di qualsiasi dimensione, in modo professionale e senza necessità di licenze.

VANTAGGI PRINCIPALI

- Compatibilità con i programmatore Hunter X2™, Pro-C®, HPC, HCC, ICC2, ACC2 e i precedenti ACC e i programmatore I-Core™ per consentire la gestione remota di progetti di qualsiasi dimensione
- Avvio manuale di singole stazioni o programmi per un rapido controllo della manutenzione e della risoluzione dei problemi
- 128 indirizzi programmabili disponibili impediscono la comunicazione incrociata tra più telecomandi in prossimità l'uno dell'altro
- Tempi di irrigazione programmabili da 1 a 90 minuti, che non sovrascriveranno la normale programmazione automatica
- Il funzionamento manuale fino a 240 stazioni offre flessibilità per progetti più grandi
- Trasmettitore robusto e resistente all'acqua con semplice funzionamento a pulsante e indicatore della durata della batteria
- Raggiunge una copertura di 3,2 km grazie alla tecnologia radio LoRa 915 MHz a licenza libera

Specifiche telecomando

- Portata: 3,2 km (visibilità diretta) dal trasmettitore al ricevitore
- Fonte di alimentazione del trasmettitore: 4 batterie AAA (incluse)
- Fonte ricevitore: 24 V CA, 0,10 A
- Frequenza operativa del sistema: 915 MHz
- Installazione del cablaggio SmartPort® : 15,2 m dal programmatore
- Caratteristiche: livello di protezione IP55 per trasmettitore e ricevitore (quando installato sul programmatore)
- Omologazione FCC (non disponibile in UE e alcuni altri paesi; consultare le normative locali)

Periodo di garanzia: 3 anni



Model	Description
ROAM-LR-KIT	Transmitter, receiver, SmartPort Wiring Harness, 4 AAA batteries, and plastic carrying case included
ROAM-R-TR	Handheld transmitter and 4 AAA batteries included
ROAM-LR-R	Receiver unit (SmartPort Wiring Harness included)

<https://api.hunterirrigation.com/it/irrigation-product/telecomandi/roam-lr>
020226