

ST-1200-BR

La turbina ST-1200-BR per erba sintetica è ideale per pascoli, recinti, stadi, per il controllo della polvere e per l'irrigazione.

VANTAGGI PRINCIPALI

- Scelte di ugelli: 5 (inclusi)
- Ugello standard: 12
- Gamma di ugelli: Da 10 a 18
- Traiettorie dell'ugello: 22,5°
- Trasmissione ad ingranaggi isolata e lubrificata con grasso lubrificante
- Canne dell'ugello: corte e lunghe (incluse)
- Arresti mobili (sinistra e destra) per la regolazione dell'arco
- Impostazione dell'arco: Da 40° a 360° non reversibile
- Torretta portaugelli a cricchetto



CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

- Raggio: da 20,4 a 35,1 m
- Flusso: da 6,13 a 29,76 m³/h; da 102,1 a 495,9 l/min
- Pressione di funzionamento: da 2,0 a 6,0 bar; da 200 a 600 kPa

OPZIONI INSTALLATE DALL'UTENTE

- Adattatore, 1,5" (40 mm) Rigot maschio x 1,5" (40 mm) BSP maschio: P/N 241401SP

ST-1200BR NOZZLE PERFORMANCE DATA

Nozzle	Pressure PSI	Radius ft.	Flow GPM	Precip in/hr	
				■	▲
10 ° Black	30	67	27.0	1.16	1.34
	45	75	32.8	1.12	1.30
	60	85	38.1	1.02	1.17
	75	90	43.5	1.03	1.19
12 ° Black	30	68	33.6	1.40	1.62
	45	78	41.2	1.30	1.51
	60	88	47.6	1.18	1.37
	75	98	53.1	1.06	1.23
14 ° Black	30	70	45.7	1.80	2.07
	45	86	56.0	1.46	1.68
	60	100	64.7	1.25	1.44
	75	110	72.5	1.15	1.33
16 ° Black	30	72	59.5	2.21	2.55
	45	93	73.0	1.62	1.88
	60	103	84.3	1.53	1.77
	75	116	80.9	1.16	1.34
18 ° Black	30	95	92.5	1.97	2.28
	45	104	107.0	1.90	2.20
	60	111	119.5	1.87	2.16
	75	115	131.0	1.91	2.20

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/it/irrigation-product/sistema-st/st-1200-br020326>