

ICC2

Questo sistema di controllo flessibile può gestire qualsiasi combinazione di uscite convenzionali, monocavo EZDS o Wireless Valve Link, con monitoraggio della portata integrato e comodo controllo online tramite il software Centralus™.

VANTAGGI PRINCIPALI

- 4 independent irrigation programs (8 start times each) allow for customised scheduling
- 2 sensor inputs available for dedicated flow sensor (HFS) and weather sensor (Clik or Solar Sync) connections
- Backward compatibility to original ICC Controllers allows for quick updates to older systems
- Forward compatibility with HCC Controllers and Hydrowise® Software using convenient upgrade kit
- 12-hour maximum station run times provide flexibility for low-flow zones
- Any 2 programs can operate simultaneously, providing more efficient watering
- 1 P/MV output for pump start relay and master valve activation
- Compatible with EZ Decoder System two-wire and Wireless Valve Link outputs in the same installation



SPECIFICHE ELETTRICHE

- Ingresso trasformatore: 120/230 V ca
- Uscita trasformatore (24 V CA): 1,4 A
- Uscita stazione (24 Vca): 0,56 A
- Uscita P/MV (24 V CA): 0,56 A
- Omologazioni: montaggio a parete IP55, piedistallo in plastica IP24, UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISED
- Periodo di garanzia: 5 anni

OPZIONI INSTALLATE DALL'UTENTE

- Compatibile con il Sensore Flow-Sync™ di Hunter per connessioni di monitoraggio della portata autonome

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/it/irrigation-product/programmatori/icc2>
020326