

Misuratore di portata HC

Rilevate, monitorate e segnalate i dati critici di portata delle zone e degli impianti, con un sensore robusto e semplice da installare. Aggiungete il monitoraggio wireless della portata agli impianti Hydrawise con un kit semplice e conveniente.

VANTAGGI PRINCIPALI

- Compatibile con i programmatori HC, HPC, Pro-HC e HCC
- Compatibile con il programmatore ICC2 tramite moduli di comunicazione Centralus™
- Portata: da 0,83 a 500 l/min (a seconda della dimensione)
- Fornisce valori di portata a livello di stazione e totali nel software Hydrawise
- Invia avvisi automatici in caso di portata elevata, bassa o non programmata
- I report di portata nel software Hydrawise possono mostrare la quantità totale di acqua utilizzata dal sistema e dalle singole stazioni per un'accurata elaborazione e monitoraggio delle risorse idriche
- Robusta struttura in ottone con raccordi per una facile installazione e conseguente rimozione per l'inverno
- Il quadrante analogico sulla parte frontale del misuratore mostra i totali di portata giornaliera e un rilevatore di perdite
- Kit di comunicazione wireless opzionale, adatto a tutti i misuratori di portata HC e compatibile con i programmatori HC, HPC, Pro-HC e HCC predisposti per Hydrawise

SPECIFICHE MISURATORE DI PORTATA HC

	HC-075-FLOW-B (20 mm)	HC-100-FLOW-B (25 mm)	HC-150-FLOW-B (40 mm)	HC-200-FLOW-B (50 mm)
Minimo portata l/min	0,83	1,16	3,33	7,5
Portata massima consigliata (l/min)	60	110	250	400
Portata massima (l/min)	80	130	330	500
Lettura selettore (m ³)	1 impulso per 1 l	1 impulso per 10 l	1 impulso per 10 l	1 impulso per 10 l

Caratteristiche di funzionamento

- L'uscita a impulsi elettronici è pre-calibrata in fabbrica a seconda delle dimensioni del misuratore
- Il misuratore deve essere collegato al programmatore tramite cavo schermato da minimo 0,75 mm², con una distanza massima di 300 m dal programmatore
- Precisione: ± 2% della lettura alla portata consigliata
- Periodo di garanzia: 2 anni

Caratteristiche di funzionamento wireless

- Portata: 152 m (visibilità diretta) dal trasmettitore al ricevitore
- Frequenza operativa: 868 MHz per i modelli internazionali
- Frequenza operativa: 915 MHz per i modelli AU/NZ
- Alimentazione trasmettitore: 3 batterie AA



- Alimentazione ricevitore: 24 V CA dal programmatore

Omologazioni

- Omologazioni FCC, CE e RCM
- Trasmettitore certificato IP68
- Ricevitore certificato IP44

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/it/irrigation-product/sensori/misuratore-di-portata-hc>
020226