

Pro-C®

Programmazione semplice ed espansione flessibile delle stazioni rendono il Pro-C la scelta dei professionisti quando si tratta di sistemi residenziali e commerciali di dimensioni ridotte.

VANTAGGI PRINCIPALI

- Numero di stazioni: Cablaggio standard da 4 a 23 stazioni
- Opzione ibrida con decoder EZ fino a 32 stazioni totali (massimo 28 stazioni con il solo sistema monocavo)
- 3 programmi di irrigazione indipendenti (4 orari di partenza ciascuno) consentono una programmazione personalizzata
- Due ingressi di sensore di serie per l'uso con i sensori Hunter Click o Solar Sync™
- Ampio display retroilluminato per una programmazione semplice e un funzionamento manuale in qualsiasi condizione di luce
- La modalità Secondi opzionale offre un'irrigazione precisa e tempi di irrigazione flessibili
- Precablatto con cavo di alimentazione e spina per installazioni semplici all'interno e all'esterno
- 1 uscita P/MV per relè di avvio pompa e attivazione Master valve
- Una posizione del selettori dedicata al Solar Sync consente di gestire il risparmio idrico in modo intelligente
- Il Cablaggio SmartPort™ garantisce una connessione rapida ai telecomandi ROAM e ROAM XL
- Gestione online dell'irrigazione da qualsiasi luogo tramite computer, smartphone o tablet con modulo PC-WIFI opzionale.

Caratteristiche elettriche

- Ingresso trasformatore: 120 VAC o 230 VAC
- Uscita trasformatore (24 Vca): 1 A
- Uscita stazione (24 Vca): 0,56 A
- Uscita P/MV (24 V CA): 0,28 A
- Omologazioni: UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM
- Periodo di garanzia: 2 anni

Caratteristiche di funzionamento

Modulo PC-WIFI

- Compatibile con router Wi-Fi 2,4 GHz (solo), 802,11 b/g/n
- Protocolli di sicurezza supportati: WPA/WPA2 Personal (solo), TLS
- 24 V CA, alimentato dal programmatore Pro-C™ host



<https://api.hunterirrigation.com/it/irrigation-product/programmatori/pro-cr>
020326