

Centralus™

Aggiungere la gestione e il monitoraggio basati su cloud ai programmatori ACC2, ICC2 e Pro-C grazie a Centralus, la piattaforma adatta a dispositivi mobili per la gestione dell'irrigazione.

VANTAGGI PRINCIPALI

- Controllo e monitoraggio basati sul cloud per i programmatori ACC2, ICC2 e Pro-C
- Software di programmazione gestibile da browser con una programmazione web reattiva, che permette una navigazione ottimale su smartphone, tablet e computer
- Accesso al cloud estremamente sicuro
- Mappa online interattiva per l'accesso e la gestione rapida del programmatore
- Controllo istantaneo a distanza da qualsiasi dispositivo mobile
- Monitoraggio e segnalazione della portata (solo ACC2 e ICC2)
- ACC2 dispone di capacità integrate di monitoraggio e gestione della portata
- ICC2 richiede un modulo di comunicazione per abilitare l'ingresso del sensore di portata. È possibile visualizzare le portate in tempo reale, tenere traccia della cronologia e prevenire lo spreco d'acqua e l'erosione del terreno in caso di portata estremamente elevata
- Registro degli allarmi e report dettagliati delle irrigazioni
- Notifica SMS di allarmi critici inviata al tuo dispositivo mobile
- Opzioni di connessione Wi-Fi, Ethernet o LTE
- Previsioni meteorologiche per più giorni basate sulla posizione del programmatore, inclusi parametri meteorologici automatici per prevenire irrigazioni inutili e massimizzare il risparmio idrico
- Amministrazione professionale della squadra di operai con molteplici livelli di accesso
- Organizzazione dei team di manutenzione e dei programmatori in gruppi di gestione



CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

- Funziona con i browser più moderni
- Connessione internet sicura per applicazione web

OPZIONI INSTALLATE DALL'UTENTE

- Sensore Solar Sync basato sull'ET (uno per programmatore)
- Sensori di portata compatibili con ACC2: Flow-Sync, WFS e altri equivalenti
- Sensori di portata compatibili con ACC2: Flow-Sync, WFS e il misuratore di portata HC (collegato o wireless)

OPZIONI DI COMUNICAZIONE

- Ethernet con connessione RJ-45, bassi requisiti in materia di dati
- Compatibile con router Wi-Fi 2.4 GHz (solo), 802.11 b/g/n 20 MHz
- Protocolli di sicurezza supportati: WPA/WPA2 Personal (solo), TLS, SSL
- Connettività cellulare 4G LTE con programmatori ICC2 e ACC2

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/it/irrigation-product/sistema-di-controllo-centralizzato/centralustm020226>