

X2™ con WAND

Questo programmatore, predisposto per internet, consente una programmazione rapida e offre funzionalità avanzate per il risparmio idrico.

VANTAGGI PRINCIPALI

- Numero di stazioni: 4, 6, 8 o 14 (modelli fissi)
- Programmatore Wi-Fi gestito automaticamente dal software Hydrawise®
- Display retroilluminato per una visibilità ottimale in qualsiasi condizione di luce
- 3 programmi flessibili con 4 orari di partenza ciascuno e tempi di irrigazione fino a 6 ore
- Funzione QuickCheck™ per una semplice diagnostica dei difetti di cablaggio
- L'impostazione Nascondi Programmi mostra un solo programma e un solo orario di partenza per semplificare la programmazione
- Sospensione dell'irrigazione fino a 99 giorni nel periodo in cui non serve irrigare
- La protezione da cortocircuiti rileva i guasti ai cavi ed esclude la stazione senza danneggiare il sistema
- La memoria Easy Retrieve® esegue il backup di tutti i programmi di irrigazione impostati
- Ritardo tra stazioni per una chiusura lenta delle valvole o per consentire il ricarico di serbatoio
- Funzione Ciclo e assorbimento per evitare sprechi d'acqua e il ruscellamento in aree con variazioni di altezza o in terreni poco permeabili
- Regolazione stagionale per una programmazione delle regolazioni più veloce senza modificare i tempi di irrigazione
- Il semplice plug-in Wi-Fi consente la gestione remota dell'irrigazione con qualsiasi programmatore X2
- La tecnologia WAND permette di gestire in maniera semplice l'irrigazione online con avvisi relativi a cavi difettosi e allo stato del programmatore
- L'opzione di programmazione standard consente di utilizzare tre programmi indipendenti con sei orari di partenza ciascuno e tempi di irrigazione fino a 24 ore
- La tecnologia Rapid Programming™ consente di inviare programmi impostati in precedenza a qualsiasi programmatore X2 in pochi secondi, per completare i lavori più velocemente
- La tecnologia Predictive Watering™ garantisce regolazioni accurate in base al meteo per massimizzare il risparmio idrico
- La compatibilità con i sistemi domotici Control4® e HomeSeer consente un controllo vocale semplice e centralizzato dell'impianto di irrigazione
- La configurazione Wi-Fi Bluetooth o con pulsante WPS semplifica la connessione a una rete wireless

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

- Ingresso trasformatore: 230 VAC
- Uscita trasformatore (24 Vca): 1 A
- Uscita stazione (24 Vca): 0,56 A
- Uscita P/MV (24 V CA): 0,28 A
- Ingressi sensori: 1
- Omologazioni (programmatore): plastica IP44, UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Omologazioni (modulo): Wi-Fi 2.4 GHz b/g/n, Bluetooth 5.0, UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM
- Periodo di garanzia: 2 anni (programmatore e modulo)



Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/it/irrigation-product/programmatori/x2tm-con-wand>
020226