

Eco Logic

W przypadku małych ogrodów i terenów zielonych sterownik Eco-Logic ułatwia oszczędne gospodarowanie wodą

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Liczba sekcji: 4, 6
- Typ: Stały
- Obudowa: wewnętrzna
- Niezależne programy: 2 (możliwość konfiguracji)
- Czasy rozpoczęcia programu: 4 (możliwość konfiguracji)
- Maksymalny czas pracy sekcji: 4 godz.
- Kompatybilny z czujnikami Hunter typu Click i innymi mikroprzełącznikowymi czujnikami pogody
- Przełącznik obejścia czujnika deszczu
- Programowalne opóźnienie nawadniania na skutek deszczu: od 1 do 7 dni
- Cykl ręczny
- Program testowy umożliwiający szybkie sprawdzenie systemu
- Funkcja Hunter Quick Check™
- Pamięć trwała
- Automatyczna ochrona przed zwarcie
- Korekta sezonowa (globalna): od 10 do 150%
- Funkcja umożliwiająca na ustawianie opóźnienie w uruchamianiu kolejnych sekcji (maksymalnie) 4 godz.
- Programy z możliwością modyfikacji umożliwiają uproszczenie obsługi sterownika
- Okres gwarancji: 2 lat
- Dodatkowy opis
-

Dane elektryczne

- Zasilanie zewnętrzne transformatora: 230/240 V, 50/60 Hz
- Moc wyjściowa transformatora (24 V): 0,625 A
- Moc wyjściowa sekcji (24 V): 0,56 A
- Wyjście pompa/zawór główny (24 VAC): 0,56 A

Certyfikaty

- CE, cUL



Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/pl/irrigation-product/controllers/eco-logic>
020326