

Eco Rotator

Ten kompaktowy zraszacz zapewnia maksymalną wydajność, elastyczność i wydajność.

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Automatycznie dopasowywanie opadu zapewniające elastyczność i uproszczone projektowanie systemu nawadniania
- Wysoka równomierność rozpraszania wody zapewniająca doskonały wygląd terenów zielonych i maksymalną efektywność zużycia wody
- Funkcja Double-pop chroni dyszę przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi
- Duży filtr siatkowy na wlocie chroni dyszę przed zanieczyszczeniami w systemie
- Wytrzymała sprężyna zapewniająca równomierne cofanie się wieżyczki



Dane użytkowe

- Niska wartość opadu
- Promień: 1,8-9,1 m
- Zakres ciśnienia roboczego: od 1,7 do 3,8 bara; od 170 do 380 kPa
- Zalecane ciśnienie robocze: 2,8 bara; 280 kPa
- Okres gwarancyjny: 2 lata

Opcja instalowana przez użytkownika

- Jednokierunkowy zawór zwrotny: model 10 cm (przy różnicy poziomów do 2 m), nr części: 462237SP

MP1000

Promień: 2,5 do 4,6 m

Regulowany zakres i pełny zakres

Bordowy: 90° - 210°

Oliwkowy: 360°

Kąt zraszania	Ciśnienie			Promień	Przepływ		Opad mm/hr	
	bar	kPa		m	m³/hr	l/min		
90° 	1,7	170		...	...	...	...	...
	2,0	200		3,7	0,04	0,61	11	12
	2,5	250		4,0	0,04	0,68	10	12
	2,8	280		4,1	0,04	0,70	10	11
	3,0	300		4,3	0,04	0,73	10	11
	3,5	350		4,4	0,05	0,78	10	11
	3,8	380		4,6	0,05	0,81	9	11
180° 	1,7	170		...	...	...	...	...
	2,0	200		3,7	0,07	1,20	11	12
	2,5	250		4,0	0,08	1,35	10	12
	2,8	280		4,1	0,08	1,40	10	11
	3,0	300		4,3	0,09	1,46	10	11
	3,5	350		4,4	0,09	1,56	10	11
	3,8	380		4,6	0,10	1,62	9	11
210° 	1,7	170		...	...	...	...	...
	2,0	200		3,7	0,09	1,41	11	13
	2,5	250		4,0	0,10	1,58	10	12
	2,8	280		4,1	0,10	1,63	10	11
	3,0	300		4,3	0,10	1,71	10	11
	3,5	350		4,4	0,11	1,82	10	11
	3,8	380		4,6	0,11	1,89	9	11
360° 	1,7	170		...	...	...	...	...
	2,0	200		3,5	0,14	2,40	12	14
	2,5	250		4,0	0,16	2,69	10	12
	2,8	280		4,1	0,17	2,81	10	12
	3,0	300		4,3	0,18	2,94	10	11
	3,5	350		4,4	0,19	3,17	10	11
	3,8	380		4,5	0,20	3,25	10	11

MP2000

Promień: 4 do 6,4 m
Regulowany zakres i pełny zakres
Czarny: 90° - 210°
Czerwony: 360°

Kąt zraszania	Ciśnienie			Promień	Przepływ		Opad mm/hr	
	bar	kPa		m	m³/hr	l/min		
90° 	1,7	170		5,2	0,07	1,18	11	12
	2,0	200		5,5	0,07	1,23	10	11
	2,5	250		5,8	0,09	1,43	10	12
	2,8	280		6,1	0,09	1,52	10	11
	3,0	300		6,4	0,09	1,57	9	11
	3,5	350		6,7	0,10	1,68	9	10
	3,8	380		6,7	0,11	1,77	9	11
180° 	1,7	170		4,9	0,13	2,22	11	12
	2,0	200		5,2	0,14	2,35	11	12
	2,5	250		5,5	0,16	2,67	11	12
	2,8	280		5,8	0,17	2,80	10	12
	3,0	300		6,1	0,17	2,90	10	11
	3,5	350		6,4	0,19	3,15	9	10
	3,8	380		6,4	0,19	3,22	9	11
210° 	1,7	170		4,9	0,16	2,58	11	12
	2,0	200		5,2	0,17	2,75	11	13
	2,5	250		5,5	0,19	3,08	10	12
	2,8	280		5,8	0,20	3,25	10	12
	3,0	300		6,1	0,21	3,42	10	11
	3,5	350		6,4	0,22	3,70	9	10
	3,8	380		6,4	0,23	3,80	10	11
360° 	1,7	170		4,9	0,27	4,42	11	12
	2,0	200		5,2	0,28	4,72	11	13
	2,5	250		5,5	0,32	5,28	10	12
	2,8	280		5,8	0,33	5,55	10	12
	3,0	300		6,1	0,35	5,80	10	11
	3,5	350		6,4	0,37	6,25	9	10
	3,8	380		6,4	0,38	6,40	9	10

MP3000

Promień: 6,7 do 9,1 m
Regulowany zakres i pełny zakres
Niebieski: 90° - 210°
Szary: 360°

Kąt zraszania	Ciśnienie			Promień	Przepływ		Opad mm/hr	
	bar	kPa		m	m³/hr	l/min		
90° 	1,7	170		7,6	0,16	2,63	11	13
	2,0	200		8,2	0,17	2,77	10	11
	2,5	250		8,5	0,19	3,08	10	12
	2,8	280		9,1	0,20	3,25	9	11
	3,0	300		9,1	0,20	3,38	10	11
	3,5	350		9,1	0,22	3,67	11	12
	3,8	380		9,1	0,23	3,80	11	13
180° 	1,7	170		7,6	0,32	5,48	11	13
	2,0	200		8,2	0,35	5,88	10	12
	2,5	250		8,5	0,40	6,55	11	12
	2,8	280		9,1	0,41	6,88	10	11
	3,0	300		9,1	0,43	7,18	10	12
	3,5	350		9,1	0,47	7,77	11	13
	3,8	380		9,1	0,45	8,02	12	13
210° 	1,7	170		7,6	0,38	6,40	11	13
	2,0	200		8,2	0,41	6,85	10	12
	2,5	250		8,5	0,46	7,65	11	12
	2,8	280		9,1	0,48	8,02	10	11
	3,0	300		9,1	0,50	8,37	10	12
	3,5	350		9,1	0,54	9,03	11	13
	3,8	380		9,1	0,56	9,37	12	13
360° 	1,7	170		7,6	0,66	10,98	11	13
	2,0	200		8,2	0,70	11,72	10	12
	2,5	250		8,5	0,79	13,10	11	12
	2,8	280		9,1	0,83	13,75	10	11
	3,0	300		9,1	0,87	14,37	10	12
	3,5	350		9,1	0,93	15,52	11	13
	3,8	380		9,1	0,96	16,07	12	13

Tłusty druk = zalecane ciśnienie

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/pl/irrigation-product/mp-rotator/eco-rotator>
020326