

STG-900-KIT-B

System Hunter STG-900-KIT-B został specjalnie zaprojektowany tak, aby przedłużyć żywotność małych i średnich boisk sportowych ze sztuczną murawą.

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Elastyczna regulacja łuku w zakresie od 40° do 360° zapewnia pokrycie od wąskiego do szerokiego
- Mechanizm łuku QuickCheck™ umożliwia weryfikację ustawienia łuku bez konieczności czekania na zakończenie obrotu
- Regulacja łuku od góry umożliwia łatwe ustawienie łuku w głowicy zraszacza
- Przekładnia ze smarowaniem wodnym zapewnia niezawodne działanie bez zatykania
- Fabrycznie zamontowana gumowa nasadka z logiem zwiększa bezpieczeństwo sportowca na boisku
- Trajektoria dyszy: 22,5°
-



DANE UŻYTKOWE

- Promień: od 31,4 do 36,6 m
- Przepływ: od 16,9 do 20,9 m³/godz.; od 282 do 348 l / min
- Zakres ciśnienia roboczego: od 6,9 do 8,3 bara; od 690 do 830 kPa
- Wielkość opadu: około 35 mm/godz.
- Okres gwarancji: 5 lat na komponenty

DANE EKSPLOATACYJNE DYSZ STG-900

Dysza	Ciśnienie		Promień	Przepływ		Opad mm/h	
	bar	kPa	m	m³/h	l/min	■	▲
73 ° Pomarańczowy	7,0	700	31,4	16,9	282	34,3	39,6
	7,5	750	33,2	17,5	291	31,7	36,6
	8,0	800	35,1	18,1	301	29,4	34,0
83 ° Brązowy	7,0	700	34,1	19,1	319	32,8	37,9
	7,5	750	35,4	20,0	333	32,0	37,0
	8,0	800	36,6	20,9	348	31,2	36,1

Uwaga: wszystkie intensywności opadu obliczone dla pracy 180°. Aby uzyskać wartość intensywności opadu zraszacza 360°, należy podzielić wartość przez 2. Wymaga minimum 7,0 barów; ciśnienie dynamiczne dostarczane do wlotu złącza obrotowego to 700 kPa.

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/pl/irrigation-product/st-system/stg-900-kit-b>
020326