



## MP-2000-HT-90

**Marka:** Nawadnianie terenu

**Linia produktów:** MP Rotator Dysze

**Model produktu:** Standardowa dysza MP Rotator

**SKU:** MP2000HT90

**Opis:** Dysza MP Rotator, wartość opadu 10 mm/godz., promień od 4 do 6,4 m, regulacja zakresu od 90 do 210°, gwint zewnętrzny, czarna

---

### Operating Specifications

**Arc:** 90° to 210°

**Operating Pressure:** 2,8 bara; 280 kPa

**Precipitation Rate:** 10 mm/godz.

**Radius:** 5,2-6,4 m

**Flow:** 0,09-0,11 m<sup>3</sup>/godz., 1,44-1,82 l/min

---

### Shipping Information

**UPC-A:** 0611698153178

**Liczba w torbie:** 10/200

**Paleta dostawy morskiej:** 38400

**Paleta dostawy lądowej:** 32000

**Karton główny:** 200

### Additional Information

**Opcja łuku:** 90° - 210°

**Wartości opadu:** Approx 0.4 in/hr

**Promień:** 13' - 21'



# WYDAJNOŚĆ ROTATORA MP - DANE

## MP1000

**Promień:** 2,5 to 4,5 m  
 Regulowany Kąt & Pełnoobrotowy

**Miedziany:** 90° - 210°

**Jasnoniebieski:** 210° - 270°

**Oliwkowy:** 360°

| Kąt Zraszania                                                                               | Ciśnienie |     |  |  | Promień | Przepływ |       | Opad mm/hr |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|--|--|---------|----------|-------|------------|-----|
|                                                                                             | (bar)     | kPa |  |  | m       | m³/hr    | l/min | ■          | ▲   |
| 90°<br>    | 1,7       | 170 |  |  | ...     | ...      | ...   | ...        | ... |
|                                                                                             | 2,0       | 200 |  |  | 3,7     | 0,04     | 0,61  | 11         | 12  |
|                                                                                             | 2,5       | 250 |  |  | 4,0     | 0,04     | 0,68  | 10         | 12  |
|                                                                                             | 2,8       | 280 |  |  | 4,1     | 0,04     | 0,70  | 10         | 11  |
|                                                                                             | 3,0       | 300 |  |  | 4,3     | 0,04     | 0,73  | 10         | 11  |
|                                                                                             | 3,5       | 350 |  |  | 4,4     | 0,05     | 0,78  | 10         | 11  |
|                                                                                             | 3,8       | 380 |  |  | 4,6     | 0,05     | 0,81  | 9          | 11  |
| 180°<br>   | 1,7       | 170 |  |  | ...     | ...      | ...   | ...        | ... |
|                                                                                             | 2,0       | 200 |  |  | 3,7     | 0,07     | 1,20  | 11         | 12  |
|                                                                                             | 2,5       | 250 |  |  | 4,0     | 0,08     | 1,35  | 10         | 12  |
|                                                                                             | 2,8       | 280 |  |  | 4,1     | 0,08     | 1,40  | 10         | 11  |
|                                                                                             | 3,0       | 300 |  |  | 4,3     | 0,09     | 1,46  | 10         | 11  |
|                                                                                             | 3,5       | 350 |  |  | 4,4     | 0,09     | 1,56  | 10         | 11  |
|                                                                                             | 3,8       | 380 |  |  | 4,6     | 0,10     | 1,62  | 9          | 11  |
| 210°<br> | 1,7       | 170 |  |  | ...     | ...      | ...   | ...        | ... |
|                                                                                             | 2,0       | 200 |  |  | 3,7     | 0,09     | 1,41  | 11         | 13  |
|                                                                                             | 2,5       | 250 |  |  | 4,0     | 0,10     | 1,58  | 10         | 12  |
|                                                                                             | 2,8       | 280 |  |  | 4,1     | 0,10     | 1,63  | 10         | 11  |
|                                                                                             | 3,0       | 300 |  |  | 4,3     | 0,10     | 1,71  | 10         | 11  |
|                                                                                             | 3,5       | 350 |  |  | 4,4     | 0,11     | 1,82  | 10         | 11  |
|                                                                                             | 3,8       | 380 |  |  | 4,6     | 0,11     | 1,89  | 9          | 11  |
| 270°<br> | 1,7       | 170 |  |  | ...     | ...      | ...   | ...        | ... |
|                                                                                             | 2,0       | 200 |  |  | 3,7     | 0,11     | 1,80  | 11         | 13  |
|                                                                                             | 2,5       | 250 |  |  | 4,0     | 0,12     | 2,05  | 10         | 12  |
|                                                                                             | 2,8       | 280 |  |  | 4,1     | 0,13     | 2,10  | 10         | 11  |
|                                                                                             | 3,0       | 300 |  |  | 4,3     | 0,13     | 2,20  | 10         | 11  |
|                                                                                             | 3,5       | 350 |  |  | 4,4     | 0,14     | 2,35  | 10         | 11  |
|                                                                                             | 3,8       | 380 |  |  | 4,6     | 0,15     | 2,45  | 9          | 11  |
| 360°<br> | 1,7       | 170 |  |  | ...     | ...      | ...   | ...        | ... |
|                                                                                             | 2,0       | 200 |  |  | 3,5     | 0,14     | 2,40  | 12         | 14  |
|                                                                                             | 2,5       | 250 |  |  | 4,0     | 0,16     | 2,69  | 10         | 12  |
|                                                                                             | 2,8       | 280 |  |  | 4,1     | 0,17     | 2,81  | 10         | 12  |
|                                                                                             | 3,0       | 300 |  |  | 4,3     | 0,18     | 2,94  | 10         | 11  |
|                                                                                             | 3,5       | 350 |  |  | 4,4     | 0,19     | 3,17  | 10         | 11  |
|                                                                                             | 3,8       | 380 |  |  | 4,5     | 0,20     | 3,25  | 10         | 11  |

## MP2000

**Promień:** 4,0 to 6,4 m  
 Regulowany Kąt & Pełnoobrotowy

**Black:** 90° - 210°

**Green:** 210° - 270°

**Red:** 360°

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/pl/irrigation-product/standardowa-dysza-mp-rotator/mp-2000-ht-90020326>