



MP-800SR-90

Marka: Nawadnianie terenu

Linia produktów: MP Rotator Dysze


Model produktu: Dysza MP Rotator® MP800

SKU: MP800SR90

Opis: Dysza MP Rotator, wartość opadu 20 mm/godz., promień od 1,8 do 3,5 m, regulacja zakresu od 90 do 210°, gwint wewnętrzny, kolor szary i pomarańczowy

Dimensions

Średnica: 25,40 mm



Operating Specifications

Arc: 90° to 210°

Operating Pressure: 2,8 bara; 280 kPa

Precipitation Rate: 20 mm/hr

Radius: 2,6-3,5 m

Flow: 0,04-0,06 m3/godz., 0,61-1,06 l/min

Shipping Information

UPC-A: 0611698019924

Liczba w torbie: 10/200

Pochodzenie: Wyprodukowano w USA

Paleta dostawy morskiej: 38400

Paleta dostawy lądowej: 32000

Karton główny: 200

Additional Information

Opcja łuku: 90° - 210°

Wartości opadu: Approx 0.8 in/hr

Promień: 6' - 12'

MP800SR

Promień?: 1,8 do 3,5 m
Regulowany ?uk
Pomarańczowy i Szary: 90° do 210°
Limonkowy i Szary: 360°

				Maks. promień					Min. promień			
Łuk	Ciśnienie			Promień	Przepływ		Opad mm/h		Promień	Przepływ		
	bar	kPa		pon.	m ³ /hr	l/min	■	▲	pon.	m ³ /hr	l/min	
90° 	2,1	200		2,6	0,04	0,61	22	25	1,8	0,03	0,49	
	2,5	250		2,9	0,04	0,72	21	24	2,1	0,03	0,55	
	2,8 280	3,1 0,05 0,87 21 24 2,4 0,04 0,61										
	3,0	300		3,4	0,06	0,95	20	23	2,4	0,04	0,68	
	3,5	350		3,5	0,06	1,02	20	23	2,7	0,04	0,72	
180° 	3,8	380		3,5	0,06	1,06	20	23	3,0	0,05	0,76	
	2,1	200			2,6	0,07	1,21	22	25	1,8	0,06	0,98
	2,5	250			2,8	0,08	1,40	21	24	2,1	0,07	1,10
	2,8 280	3,0 0,10 1,59 21 24 2,4 0,07 1,21										
	3,0	300			3,3	0,10	1,74	19	22	2,4	0,08	1,36
3,5	350	3,4	0,11		1,82	19	22	2,7	0,09	1,44		
210° 	3,8	380		3,5	0,11	1,89	18	21	3,0	0,09	1,51	
	2,1	200			2,6	0,08	1,40	22	25	1,8	0,07	1,15
	2,5	250			2,8	0,10	1,67	22	25	2,1	0,08	1,28
	2,8 280	3,0 0,11 1,85 21 24 2,4 0,08 1,41										
	3,0	300			3,2	0,12	2,01	20	23	2,4	0,10	1,59
3,5	350	3,4	0,13		2,12	19	22	2,7	0,10	1,68		
360° 	3,8	380		3,5	0,13	2,20	18	21	3,0	0,11	1,77	
	2,1	200			2,6	0,14	2,38	22	25	1,8	0,11	1,78
	2,5	250			2,8	0,16	2,65	20	23	2,1	0,12	1,97
	2,8 280	3,0 0,18 2,95 20 23 2,4 0,13 2,12										
	3,0	300			3,1	0,19	3,22	20	23	2,4	0,13	2,23
3,5	350	3,3	0,20		3,33	19	21	2,7	0,14	2,38		
	3,8	380		3,5	0,22	3,71	18	21	3,0	0,16	2,65	

Pogrubiona czcionka = Optymalne ciśnienie dla dysz 2,8 bara; 280 kPa. Taką wartość ciśnienia można osiągnąć stosując dysze MP Rotator z korpusami Hunter Pro-Spray PRS40, ciśnienie zredukowane do 2,8 bara (280 kPa).

* Wartość przepływu oraz natężenia opadu może ulec zmianie po zredukowaniu promienia

MP815

Promień?: 2,5 to 4,9 m
Regulowany ?uk i pe?ny obrót
Kasztanowy i Szary: 90° do 210°
Jasnoniebieski i Szary 210° do 270°
Oliwkowy i Szary: 360°

Łuk	Ciśnienie				Promień	Przepływ		Opad cale/godz	
	bar	kPa			pon.	m3/godz.	l/min		
90° 	2,1	210			4,3	0,10	1,59	21	24
	2,5	250			4,5	0,10	1,74	21	24
	2,8	280			4,6	0,11	1,85	21	24
	3,1	310			4,8	0,12	1,97	21	24

3,5	350	4,9	0,12,08	21	24			
3,8	380	4,9	0,12,20	22	25			
180°	2,1	210		4,0	0,17	2,84	21	25
	2,5	250		4,3	0,20	3,26	21	24
	2,8	280		4,5	0,21	3,52	21	24
	3,1	310		4,6	0,22	3,63	21	24
	3,5	350		4,8	0,24	4,01	21	24
	3,8	380		4,9	0,25	4,20	21	24
210°	2,1	210		4,0	0,20	3,33	21	25
	2,5	250		4,3	0,22	3,63	20	23
	2,8	280		4,5	0,25	4,16	21	24
	3,1	310		4,6	0,26	4,39	21	25
	3,5	350		4,8	0,28	4,69	21	24
	3,8	380		4,9	0,30	4,92	21	24
270°	2,1	210		4,0	0,26	4,31	22	25
	2,5	250		4,3	0,28	4,69	20	23
	2,8	280		4,5	0,32	5,30	21	24
	3,1	310		4,6	0,33	5,56	21	24
	3,5	350		4,8	0,35	5,83	20	23
	3,8	380		4,9	0,37	6,09	20	23
360°	2,1	210		4,0	0,35	5,75	22	25
	2,5	250		4,3	0,39	6,43	21	24
	2,8	280		4,5	0,42	7,08	21	24
	3,1	310		4,6	0,45	7,57	21	25
	3,5	350		4,8	0,48	8,06	21	24
	3,8	380		4,9	0,51	8,55	21	25

Pogrubiona czcionka = Optymalne ciśnienie dla dysz MP Rotator wynosi 2,8 bara; 280 kPa. Tak? warto??
ci?nienia mo?na osi?gn?? stosuj?c dysze MP Rotator z korpusami Hunter Pro-Spray PRS40, ci?nienie zredukowane do 2,8 bara (280 kPa).

MP-815									
Promień: 2,5 to 4,9 m Łuk regulowany i pełny obrót Kasztanowy i szary: 90° do 210° Jasnoniebieski i szary: 210° do 270° Oliwkowy i szary: 360°									
Łuk	Ciśnienie		Promień	Przepływ		Opad			
	bar	kPa	m	m3/godz.	l/min				
90°	2,1	210		4,3	0,10	1,59	21	24	
	2,5	250		4,5	0,10	1,74	21	24	
	2,8	280		4,6	0,11	1,85	21	24	
	3,1	310		4,8	0,12	1,97	21	24	
	3,5	350		4,9	0,12	2,08	21	24	
	3,8	380		4,9	0,13	2,20	22	25	
180°	2,1	210		4,0	0,17	2,84	21	25	
	2,5	250		4,3	0,20	3,26	21	24	
	2,8	280		4,5	0,21	3,52	21	24	
	3,1	310		4,6	0,22	3,63	21	24	
	3,5	350		4,8	0,24	4,01	21	24	
	3,8	380		4,9	0,25	4,20	21	24	
210°	2,1	210		4,0	0,20	3,33	21	25	
	2,5	250		4,3	0,22	3,63	20	23	
	2,8	280		4,5	0,25	4,16	21	24	
	3,1	310		4,6	0,26	4,39	21	25	
	3,5	350		4,8	0,28	4,69	21	24	
	3,8	380		4,9	0,30	4,92	21	24	
270°	2,1	210		4,0	0,26	4,31	22	25	
	2,5	250		4,3	0,28	4,69	20	23	
	2,8	280		4,5	0,32	5,30	21	24	
	3,1	310		4,6	0,33	5,56	21	24	
	3,5	350		4,8	0,35	5,83	20	23	
	3,8	380		4,9	0,37	6,09	20	23	
360°	2,1	210		4,0	0,35	5,75	22	25	
	2,5	250		4,3	0,39	6,43	21	24	
	2,8	280		4,5	0,42	7,08	21	24	
	3,1	310		4,6	0,45	7,57	21	25	
	3,5	350		4,8	0,48	8,06	21	24	
	3,8	380		4,9	0,51	8,55	21	25	

Pogrubiona czcionka = Optymalne ciśnienie dla dysz 2,8 bara; 280 kPa. Taką wartość ciśnienia można osiągnąć stosując dysze MP Rotator z korpusami Hunter Pro-Spray PRS40, ciśnienie zredukowane do 2,8 bara (280 kPa).

MP-820

Promień: 1,8 do 7,3 m
 Łuk regulowany i pełny obrót
Czarny i szary: od 90° do 210°
Zielony i szary: od 210° do 270°
Czerwony i szary: 360°

Łuk	Ciśnienie		Promień	Przepływ		Opad cale/godz.	
	bar	kPa	m	m3/godz.	l/min	■	▲
90° 	2,1	210	6,1	0,19	3,20	21	24
	2,5	250	6,4	0,21	3,51	21	24
	2,8	280	6,7	0,22	3,65	20	23
	3,0	300	7,0	0,24	4,01	20	23
	3,5	350	7,3	0,25	4,19	19	22
180° 	3,8	380	7,3	0,26	4,37	20	23
	2,1	210	6,1	0,39	6,50	21	24
	2,5	250	6,4	0,41	6,86	20	23
	2,8	280	6,7	0,46	7,58	20	23
	3,0	300	6,7	0,47	7,79	21	24
210° 	3,5	350	7,0	0,50	8,36	20	24
	3,8	380	7,3	0,54	8,92	20	23
	2,1	210	6,1	0,44	7,34	20	23
	2,5	250	6,4	0,48	7,92	20	23
	2,8	280	6,7	0,54	8,93	20	24
270° 	3,0	300	6,7	0,54	9,02	21	24
	3,5	350	7,0	0,57	9,54	20	23
	3,8	380	7,3	0,60	10,06	19	22
	2,1	210	6,1	0,58	9,58	21	24
	2,5	250	6,4	0,62	10,36	20	23
360° 	2,8	280	6,7	0,68	11,35	20	23
	3,0	300	6,7	0,71	11,81	21	24
	3,5	350	7,0	0,75	12,49	20	24
	3,8	380	7,3	0,79	13,16	20	23
	2,1	210	6,1	0,77	12,85	21	24
	2,5	250	6,4	0,84	13,92	20	24
	2,8	280	6,7	0,90	14,99	20	23
	3,0	300	6,7	0,93	15,41	21	24
	3,5	350	7,0	0,98	16,27	20	23
	3,8	380	7,3	1,03	17,13	19	22

Pogrubiona czcionka = Optymalne ciśnienie dla dysz 2,8 bara; 280 kPa. Taką wartość ciśnienia można osiągnąć stosując dysze MP Rotator z korpusami Hunter Pro-Spray PRS40, ciśnienie zredukowane do 2,8 bara (280 kPa).

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/pl/irrigation-product/dysza-mp-rotatorrr-mp800/mp-800sr-90>
 020326