



ST-90-83

Marka: Nawadnianie terenu

Linia produktów: SYSTEM ST

Model produktu: ST-90

SKU: ST9083

Opis: Rotor do murawy syntetycznej, część wynurzalna: 8 cm, osłona zaworu Jar Top, regulacja w zakresie od 40 do 360°, wlot NPT 1½" (40 mm), zainstalowana dysza 83

Dimensions

Część wynurzalna: 3"

Podłączenie: 1½"

Shipping Information

UPC-A: 0611698029190

Liczba w torbie: 6

Paleta dostawy morskiej: 288

Paleta dostawy lądowej: 288

Karton główny: 6

Dane eksploatacyjne dysz STG-900							
Dysza	Ciśnienie		Promień	Przepływ		Opad mm/h	
	bar	kPa		m³/h	l/min	■	▲
73  Pomarańczowy	7,0	700	31,4	16,9	282	34,3	39,6
	7,5	750	33,2	17,5	291	31,7	36,6
	8,0	800	35,1	18,1	301	29,4	34,0
83  Brązowy	7,0	700	34,1	19,1	319	32,8	37,9
	7,5	750	35,4	20,0	333	32,0	37,0
	8,0	800	36,6	20,9	348	31,2	36,1
Uwaga: wszystkie intensywności opadu obliczone dla pracy 180°. Aby uzyskać wartość intensywności opadu zraszacza 360°, należy podzielić wartość przez 2. Wymaga minimum 7,0 barów; ciśnienie dynamiczne dostarczane do wlotu złącza obrotowego to 700 kPa.							

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/pl/irrigation-product/st-90/st-90-83>
 020326