



STG-900-73

Marka: Nawadnianie terenu

Linia produktów: SYSTEM ST

Model produktu: STG-900

SKU: STG90073

Opis: Rotor do murawy syntetycznej, część wynurzalna: 8 cm, regulacja w zakresie od 40 do 360°, plastikowa wieżyczka, gwinty wlotowe Acme 1½" (40 mm), technologia pełnego serwisowania odgórnego, zainstalowana dysza 73

Dimensions

Część wynurzalna: 3"

Podłączenie: 1½"

Shipping Information

UPC-A: 0611698270349

Liczba w torbie: 4

Paleta dostawy morskiej: 180

Paleta dostawy lądowej: 180

Karton główny: 4

Dane eksploatacyjne dysz STG-900*					
Dysza	Ciśnienie kPa	Promień yd	Przepływ l/min	Opad cale/godz	
					
73• POMARAŃCZOWA	689	34	282	1,35	1,56
	758	36	291	1,25	1,44
	827	38	302	1,16	1,34
83• JASNOBRZOWA	689	37	318	1,29	1,49
	758	39	333	1,26	1,46
	827	40	348	1,23	1,42

Uwagi:

Wszystkie wartości opadów obliczono dla pracy w zakresie 180°.

W przypadku zraszaczy pracujących w zakresie 360° wartości opadów należy podzielić przez 2.

Minimalne wymagane ciśnienie dynamiczne dostarczane do wlotu złącza obrotowego to 7,0 barów (700 kPa).

*Wszystkie pomiary promienia wykonano przy standardowych prędkościach obrotowych. Spowolnienie obrotu do minimalnej prędkości obrotowej zwiększy promień o ponad 3 jardy.