



STG-900-83

Marka: Nawadnianie terenu

Linia produktów: SYSTEM ST

Model produktu: STG-900

SKU: STG90083

Opis: Rotor do murawy syntetycznej, część wynurzalna: 8 cm, regulacja w zakresie od 40 do 360°, plastikowa wieżyczka, gwinty wlotowe Acme 1½" (40 mm), technologia pełnego serwisowania oddzielnego, zainstalowana dysza 83

Dimensions

Część wynurzalna: 3"

Podłączenie: 1½"

Shipping Information

UPC-A: 0611698029176



Liczba w torbie: 4

Paleta dostawy morskiej: 180

Paleta dostawy lądowej: 180

Karton główny: 4

Dane eksploatacyjne dysz STG-900*

Dysza	Ciśnienie kPa	Promień yd	Przepływ l/min	Opad cale/godz	
					
73* POMARAŃCZOWA	689	34	282	1,35	1,56
	758	36	291	1,25	1,44
	827	38	302	1,16	1,34
83* JASNOBRŹOWA	689	37	318	1,29	1,49
	758	39	333	1,26	1,46
	827	40	348	1,23	1,42

Uwagi:

Wszystkie wartości opadów obliczono dla pracy w zakresie 180°.

W przypadku zraszaczy pracujących w zakresie 360° wartości opadów należy podzielić przez 2.

Minimalne wymagane ciśnienie dynamiczne dostarczane do wlotu złącza obrotowego to 7,0 barów (700 kPa).

*Wszystkie pomiary promienia wykonano przy standardowych prędkościach obrotowych. Spowolnienie obrotu do minimalnej prędkości obrotowej zwiększy promień o ponad 3 jardy.

Copyright © 2025 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/pl/irrigation-product/stg-900/stg-900-83>
121625