

ST-173026-B

Marka: Nawadnianie terenu

Linia produktów: SYSTEM ST

Model produktu: STG-900-KIT STG-900-KIT-B

SKU: ST173026B

Opis: Akcesoria do murawy syntetycznej, kompozytowa obudowa, odlewane otwory na rotor i port szybkiego dostępu do szybkozłącza; do użytku z zestawem STG-900-KIT

Shipping Information

UPC-A: 0611698160084

Liczba w torbie: 2

Paleta dostawy morskiej: 16

Paleta dostawy lądowej: 2

Karton główny: 2

Dane eksploatacyjne dysz STG-900							
Dysza	Ciśnienie		Promień	Przepływ		Opad mm/h	
	bar	kPa		m³/h	l/min	■	▲
73  Pomarańczowy	7,0	700	31,4	16,9	282	34,3	39,6
	7,5	750	33,2	17,5	291	31,7	36,6
	8,0	800	35,1	18,1	301	29,4	34,0
83  Brązowy	7,0	700	34,1	19,1	319	32,8	37,9
	7,5	750	35,4	20,0	333	32,0	37,0
	8,0	800	36,6	20,9	348	31,2	36,1
Uwaga: wszystkie intensywności opadu obliczone dla pracy 180°. Aby uzyskać wartość intensywności opadu zraszacza 360°, należy podzielić wartość przez 2. Wymaga minimum 7,0 barów; ciśnienie dynamiczne dostarczane do wlotu złącza obrotowego to 700 kPa.							

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/pl/irrigation-product/stg-900-kit/st-173026-b020326>