



PSU-06-15A

Marka: Nawadnianie terenu

Linia produktów: Zraszacze

Model produktu: ps ultra

SKU: PSU0615A

Opis: Korpus zraszacza PS Ultra, wąska część wysuwana 15 cm z fabrycznie zamontowaną dyszą, promień 4,5 m, regulacja zakresu (0-360°), wlot 1/2", duża siatka filtra wlotowego

Dimensions

Wysokość: 241,30 mm

Część wynurzalna: 6"

Średnica: 31,75 mm

Średnica tłoka: 31,75 mm



Shipping Information

UPC-A: 0611698156391

Liczba w torbie: 100

Paleta dostawy morskiej: 6300

Paleta dostawy lądowej: 5400

Karton główny: 100

Additional Information

Promień: 15'

4A & 6A

			Dysza 4A  niezielony						Dysza 6A  niebieski				
			Promień 1,2 m Regulacja od 0° do 360° Trajektoria 0°						Promień 1,8 m Regulacja od 0° do 360° Trajektoria 0°				
Kąt zraszania	Ciśnienie		Promień	Przepływ		Opad mm/hr			Promień	Przepływ		Opad mm/hr	
	bar	kPa	m	m³/hr	l/min				m	m³/hr	l/min		
45° 	1,0	100	0,9	0,02	0,31	187	216		1,5	0,03	0,54	117	136
	1,5	150	1,0	0,02	0,39	178	206		1,6	0,04	0,60	108	124
	2,1	210	1,2	0,03	0,48	167	193		1,8	0,04	0,65	98	114
	2,5	250	1,3	0,03	0,56	158	183		1,9	0,04	0,70	92	106
	3,0	300	1,4	0,04	0,64	149	172		2,1	0,05	0,75	86	99
90° 	1,0	100	0,9	0,04	0,72	213	246		1,5	0,06	1,08	116	134
	1,5	150	1,0	0,05	0,76	182	210		1,6	0,07	1,21	109	126
	2,1	210	1,2	0,05	0,83	139	160		1,8	0,08	1,35	102	118
	2,5	250	1,3	0,05	0,91	129	149		1,9	0,09	1,47	97	112
	3,0	300	1,4	0,06	0,95	116	134		2,1	0,10	1,61	92	106
120° 	1,0	100	0,9	0,06	0,97	221	255		1,5	0,08	1,26	102	118
	1,5	150	1,0	0,07	1,10	188	217		1,6	0,09	1,43	97	112
	2,1	210	1,2	0,07	1,25	162	187		1,8	0,10	1,61	91	105
	2,5	250	1,3	0,08	1,36	146	168		1,9	0,11	1,76	87	100
	3,0	300	1,4	0,09	1,49	131	151		2,1	0,12	1,93	82	95
180° 	1,0	100	0,9	0,07	1,18	178	206		1,5	0,10	1,70	92	106
	1,5	150	1,0	0,08	1,38	157	181		1,6	0,12	1,96	88	102
	2,1	210	1,2	0,10	1,60	139	160		1,8	0,13	2,24	84	97
	2,5	250	1,3	0,11	1,78	127	146		1,9	0,15	2,47	81	94
	3,0	300	1,4	0,12	1,98	115	133		2,1	0,16	2,72	78	90
240° 	1,0	100	0,9	0,12	1,94	220	254		1,5	0,15	2,44	99	114
	1,5	150	1,0	0,13	2,24	192	221		1,6	0,17	2,83	96	111
	2,1	210	1,2	0,16	2,59	168	194		1,8	0,20	3,28	92	107
	2,5	250	1,3	0,17	2,86	153	177		1,9	0,22	3,63	89	103
	3,0	300	1,4	0,19	3,17	139	160		2,1	0,24	4,03	86	99
270° 	1,0	100	0,9	0,13	2,09	211	244		1,5	0,18	3,08	111	128
	1,5	150	1,0	0,14	2,40	183	211		1,6	0,21	3,52	106	122
	2,1	210	1,2	0,16	2,75	159	183		1,8	0,24	4,02	101	116
	2,5	250	1,3	0,18	3,02	144	166		1,9	0,27	4,42	97	112
	3,0	300	1,4	0,20	3,33	130	150		2,1	0,29	4,87	92	107
360° 	1,0	100	0,9	0,14	2,26	171	197		1,5	0,21	3,57	96	111
	1,5	150	1,0	0,16	2,60	148	171		1,6	0,24	4,07	92	106
	2,1	210	1,2	0,18	2,98	129	149		1,8	0,28	4,62	87	100
	2,5	250	1,3	0,20	3,29	117	135		1,9	0,30	5,06	83	96
	3,0	300	1,4	0,22	3,63	106	122		2,1	0,33	5,56	79	92

8A & 10A

Nozzle		
Model dyszy	Ciśnienie	
	bar	kPa
SS-530	1.0	100
	1.5	150
Side Strip	2.0	200
	2.1	210
	2.5	250
Tłusty druk = zalecane ciśnienie		

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/pl/irrigation-product/ps-ultra/psu-06-15a>
020326