



## PCB-25

**Marka:** Nawadnianie terenu

**Linia produktów:** Dysze

**Model produktu:** Płuczki i dysze płuczkowe

**SKU:** PCB25

**Opis:** Płuczka z kompensacją ciśnienia, wzór prążkowany, 0,9 l/min, gwint ½"

---

## Shipping Information

**UPC-A:** 0611698112533

**Liczba w torbie:** 25/250

**Pochodzenie:** Wyprodukowano w USA

**Paleta dostawy morskiej:** 48000

**Paleta dostawy lądowej:** 40000

**Karton główny:** 250

| WYDAJNOŚĆ DYSZ WIELOSTRUMIENIOWYCH- DANE                                                            |                                                                                   |          |          |       |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|---------|
| Wzór                                                                                                |                                                                                   | Model    | Przepływ |       | Promień |
|                                                                                                     |                                                                                   |          | m³/h     | l/min |         |
|                     |  | MSBN-25Q | 0.06     | 0.9   | 0.3     |
|                                                                                                     |  | MSBN-50Q | 0.11     | 1.9   | 0.5     |
|                     |  | MSBN-50H | 0.11     | 1.9   | 0.3     |
|                                                                                                     |  | MSBN-10H | 0.23     | 3.8   | 0.5     |
|                     |  | MSBN-10F | 0.23     | 3.8   | 0.3     |
|                                                                                                     |  | MSBN-20F | 0.45     | 7.6   | 0.5     |
| <b>Uwaga:</b> Typowy rozstaw od 0,6 do 1,2m. Przepływy przedstawiono dla ciśnienia dla 1 i 4,8 bara |                                                                                   |          |          |       |         |

| WYDAJNOŚĆ DYSZ PCN - DANE                                                                           |       |          |       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------|-----------|
|                                                                                                     | Model | Przepływ |       | Typ wzoru |
|                                                                                                     |       | m³/h     | l/min |           |
|                    | 25    | 0.06     | 0.9   | Trickle   |
|                                                                                                     | 50    | 0.11     | 1.9   | Trickle   |
|                                                                                                     | 10    | 0.23     | 3.8   | Umbrella  |
|                                                                                                     | 20    | 0.45     | 7.6   | Umbrella  |
| <b>Uwaga:</b> Typowy rozstaw od 0,3 do 0,9m. Przepływy przedstawiono dla ciśnienia dla 1 i 4,8 bara |       |          |       |           |

| WYDAJNOŚĆ DYSZ AFB - DANE                                                        |       |          |        |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|--------------------|
|                                                                                  | Model | Przepływ |        | Typ wzoru          |
|                                                                                  |       | m³/h     | l/min  |                    |
|  | AFB   | < 0.45   | < 0.76 | Trickle / Umbrella |

| WYDAJNOŚĆ DYSZY STRUMIENIOWEJ 5-CST - DANE                                        |           |     |         |          |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|---------|----------|-------|
|                                                                                   | Ciśnienie |     | Promień | Przepływ |       |
|                                                                                   | bar       | kPa |         | m³/h     | l/min |
|  | 1.0       | 100 | 1.5     | 0.07     | 1.1   |
|                                                                                   | 1.5       | 150 | 1.5     | 0.07     | 1.2   |
|                                                                                   | 2.0       | 200 | 1.5     | 0.09     | 1.4   |
|                                                                                   | 2.1       | 210 | 1.5     | 0.09     | 1.5   |
|                                                                                   | 2.5       | 250 | 1.5     | 0.10     | 1.6   |

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/pl/irrigation-product/pluczki-i-dysze-pluczkowe/pcb-25020326>