



AFB

Marka: Nawadnianie terenu

Linia produktów: Dysze

Model produktu: Płuczki i dysze płuczkowe

SKU: AFB

Opis: Regulowana prężkowana dysza płuczkowa, kompensacja ciśnienia, wzór prężkowany, maksymalny przepływ: 7,6 l/min, gwint 1/2"

Shipping Information

UPC-A: 0611698112557

Liczba w torbie: 25/250

Paleta dostawy morskiej: 48000

Paleta dostawy lądowej: 40000

Karton główny: 250

WYDAJNOŚĆ DYSZ WIELOSTRUMIENIOWYCH- DANE					
Wzór		Model	Przepływ		Promień
			m³/h	l/min	
		MSBN-25Q	0.06	0.9	0.3
		MSBN-50Q	0.11	1.9	0.5
		MSBN-50H	0.11	1.9	0.3
		MSBN-10H	0.23	3.8	0.5
		MSBN-10F	0.23	3.8	0.3
		MSBN-20F	0.45	7.6	0.5
Uwaga: Typowy rozstaw od 0,6 do 1,2m. Przepływy przedstawiono dla ciśnienia dla 1 i 4,8 bara					

WYDAJNOŚĆ DYSZ PCN - DANE				
	Model	Przepływ		Typ wzoru
		m³/h	l/min	
	25	0.06	0.9	Trickle
	50	0.11	1.9	Trickle
	10	0.23	3.8	Umbrella
	20	0.45	7.6	Umbrella
Uwaga: Typowy rozstaw od 0,3 do 0,9m. Przepływy przedstawiono dla ciśnienia dla 1 i 4,8 bara				

WYDAJNOŚĆ DYSZ AFB - DANE				
	Model	Przepływ		Typ wzoru
		m³/h	l/min	
	AFB	< 0.45	< 0.76	Trickle / Umbrella

WYDAJNOŚĆ DYSZY STRUMIENIOWEJ 5-CST - DANE					
	Ciśnienie		Promień	Przepływ	
	bar	kPa		m³/h	l/min
	1.0	100	1.5	0.07	1.1
	1.5	150	1.5	0.07	1.2
	2.0	200	1.5	0.09	1.4
	2.1	210	1.5	0.09	1.5
	2.5	250	1.5	0.10	1.6

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/pl/irrigation-product/pluczki-i-dysze-pluczkowe/afb020326>