



## 17Q

**Marka:** Nawadnianie terenu

**Linia produktów:** Dysze

**Model produktu:** Dysze Pro ze stałym zakresem pracy

**SKU:** 17Q

**Opis:** Dysza Pro ze stałym zakresem pracy, promień: 5,2 m, 90°, stały łuk, gwint wewnętrzny

---

### Shipping Information

**UPC-A:** 0611698113226

**Liczba w torbie:** 25/250

**Paleta dostawy morskiej:** 52000

**Paleta dostawy lądowej:** 40000

**Karton główny:** 250

### Additional Information

**Opcja łuku:** 90°

**Wartości opadu:** Approx 1.6 in/hr

**Promień:** 17'





Dysza 5 ● niebieska

Promień 1,5m  
Stały łuk: ¼, ½, pełny zakres  
Trajektoria: 0°

| Kąt zraszania                                                                              | Pozycja | Ciśnienie |     | Promień | Przepływ |       | Opad mm/hr |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----|---------|----------|-------|------------|----|
|                                                                                            |         | bar       | kPa |         | m³/hr    | l/min | ■          | ▲  |
| 90°<br>   | Q       | 1,0       | 100 | 1,1     | 0,02     | 0,30  | 60         | 69 |
|                                                                                            |         | 1,5       | 150 | 1,3     | 0,02     | 0,38  | 54         | 62 |
|                                                                                            |         | 2,0       | 200 | 1,5     | 0,03     | 0,45  | 48         | 55 |
|                                                                                            |         | 2,1       | 210 | 1,5     | 0,03     | 0,46  | 49         | 57 |
|                                                                                            |         | 2,5       | 250 | 1,7     | 0,03     | 0,51  | 42         | 49 |
| 120°<br>  | T       | 1,0       | 100 |         |          |       |            |    |
|                                                                                            |         | 1,5       | 150 |         |          |       |            |    |
|                                                                                            |         | 2,0       | 200 |         |          |       |            |    |
|                                                                                            |         | 2,1       | 210 |         |          |       |            |    |
|                                                                                            |         | 2,5       | 250 |         |          |       |            |    |
| 180°<br>  | H       | 1,0       | 100 | 1,1     | 0,40     | 0,60  | 60         | 69 |
|                                                                                            |         | 1,5       | 150 | 1,3     | 0,05     | 0,76  | 54         | 62 |
|                                                                                            |         | 2,0       | 200 | 1,5     | 0,05     | 0,90  | 48         | 53 |
|                                                                                            |         | 2,1       | 210 | 1,5     | 0,06     | 0,92  | 49         | 57 |
|                                                                                            |         | 2,5       | 250 | 1,7     | 0,06     | 1,02  | 42         | 49 |
| 360°<br> | F       | 1,0       | 100 | 1,1     | 0,07     | 1,2   | 60         | 69 |
|                                                                                            |         | 1,5       | 150 | 1,3     | 0,09     | 1,52  | 54         | 62 |
|                                                                                            |         | 2,0       | 200 | 1,5     | 0,11     | 1,79  | 48         | 55 |
|                                                                                            |         | 2,1       | 210 | 1,5     | 0,11     | 1,85  | 49         | 57 |
|                                                                                            |         | 2,5       | 250 | 1,7     | 0,12     | 2,04  | 42         | 49 |

Użyj dyszy Hunter 4A

Dysza 8 ● czerwona

Promień 2,4m  
Stały łuk: ¼, 1/3, ½, pełny zakres  
Trajektoria: 0°

| Kąt zraszania                                                                               | Pozycja | Ciśnienie |     | Promień | Przepływ |       | Opad mm/hr |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----|---------|----------|-------|------------|----|
|                                                                                             |         | bar       | kPa |         | m³/hr    | l/min | ■          | ▲  |
| 90°<br>  | Q       | 1,0       | 100 | 1,7     | 0,04     | 0,62  | 51         | 59 |
|                                                                                             |         | 1,5       | 150 | 2,1     | 0,05     | 0,84  | 46         | 53 |
|                                                                                             |         | 2,0       | 200 | 2,4     | 0,06     | 1,00  | 42         | 48 |
|                                                                                             |         | 2,1       | 210 | 2,4     | 0,06     | 1,03  | 43         | 49 |
|                                                                                             |         | 2,5       | 250 | 2,7     | 0,07     | 1,13  | 37         | 43 |
| 120°<br> | T       | 1,0       | 100 | 1,7     | 0,05     | 0,83  | 51         | 59 |
|                                                                                             |         | 1,5       | 150 | 2,1     | 0,07     | 1,12  | 46         | 53 |
|                                                                                             |         | 2,0       | 200 | 2,4     | 0,08     | 1,33  | 42         | 48 |
|                                                                                             |         | 2,1       | 210 | 2,4     | 0,08     | 1,37  | 43         | 49 |
|                                                                                             |         | 2,5       | 250 | 2,7     | 0,09     | 1,51  | 37         | 33 |
| 180°<br> | H       | 1,0       | 100 | 1,7     | 0,08     | 1,33  | 55         | 64 |
|                                                                                             |         | 1,5       | 150 | 2,1     | 0,10     | 1,69  | 46         | 53 |
|                                                                                             |         | 2,0       | 200 | 2,4     | 0,12     | 1,99  | 42         | 48 |
|                                                                                             |         | 2,1       | 210 | 2,4     | 0,12     | 2,05  | 43         | 49 |
|                                                                                             |         | 2,5       | 250 | 2,7     | 0,14     | 2,27  | 37         | 43 |
| 360°<br> | F       | 1,0       | 100 | 1,7     | 0,16     | 2,67  | 55         | 64 |
|                                                                                             |         | 1,5       | 150 | 2,1     | 0,20     | 3,37  | 46         | 53 |
|                                                                                             |         | 2,0       | 200 | 2,4     | 0,24     | 3,99  | 42         | 48 |
|                                                                                             |         | 2,1       | 210 | 2,4     | 0,25     | 4,10  | 43         | 49 |
|                                                                                             |         | 2,5       | 250 | 2,7     | 0,27     | 4,54  | 37         | 43 |

Dysza 10 ● czerwony

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/pl/irrigation-product/dysze-pro-ze-stalym-zakresem-pracy/17q020326>