



eco-04-10-360

Marka: Nawadnianie terenu

Linia produktów: Zraszacze

Model produktu: Eco Rotator

SKU: ECO0410360

Opis: Zraszacz Eco-Rotator, część wynurzalna: 10 cm, z dyszą MP1000-360, promień od 2,5 do 4,5 m, 360°, duża siatka filtra wlotowego, wlot 1/2"

Operating Specifications

Arc: 360°

Operating Pressure: 2,8 bara; 280 kPa

Precipitation Rate: 10 mm/godz.

Radius: 3,7-4,5 m

Flow: 0,16-0,23 m³/godz., 2,62-3,83 l/min

Shipping Information

UPC-A: 0611698298817

Paleta dostawy morskiej: 9000

Paleta dostawy lądowej: 7200

Karton główny: 50

WYDAJNOŚĆ ROTATORA ECO- DANE

MP1000

Promień: 2,5 do 4,6 m
Regulowany zakres i pełny zakres
Bordowy: 90° - 210°
Oliwkowy: 360°

Kąt zraszania	Ciśnienie			Promień	Przepływ		Opad mm/hr	
	bar	kPa		m	m³/hr	l/min		
90° 	1,7	170		...	...	...	...	...
	2,0	200		3,7	0,04	0,61	11	12
	2,5	250		4,0	0,04	0,68	10	12
	2,8	280		4,1	0,04	0,70	10	11
	3,0	300		4,3	0,04	0,73	10	11
	3,5	350		4,4	0,05	0,78	10	11
	3,8	380		4,6	0,05	0,81	9	11
180° 	1,7	170		...	...	...	...	...
	2,0	200		3,7	0,07	1,20	11	12
	2,5	250		4,0	0,08	1,35	10	12
	2,8	280		4,1	0,08	1,40	10	11
	3,0	300		4,3	0,09	1,46	10	11
	3,5	350		4,4	0,09	1,56	10	11
	3,8	380		4,6	0,10	1,62	9	11
210° 	1,7	170		...	...	...	...	...
	2,0	200		3,7	0,09	1,41	11	13
	2,5	250		4,0	0,10	1,58	10	12
	2,8	280		4,1	0,10	1,63	10	11
	3,0	300		4,3	0,10	1,71	10	11
	3,5	350		4,4	0,11	1,82	10	11
	3,8	380		4,6	0,11	1,89	9	11
360° 	1,7	170		...	...	...	...	...
	2,0	200		3,5	0,14	2,40	12	14
	2,5	250		4,0	0,16	2,69	10	12
	2,8	280		4,1	0,17	2,81	10	12
	3,0	300		4,3	0,18	2,94	10	11
	3,5	350		4,4	0,19	3,17	10	11
	3,8	380		4,5	0,20	3,25	10	11

MP2000

Promień: 4 do 6,4 m
Regulowany zakres i pełny zakres
Czarny: 90° - 210°
Czerwony: 360°

Kąt zraszania	Ciśnienie			Promień	Przepływ		Opad mm/hr	
	bar	kPa		m	m³/hr	l/min		

90°	1,7	170			5,2	0,07	1,18	11	12
	2,0	200			5,5	0,07	1,23	10	11
	2,5	250			5,8	0,09	1,43	10	12
	2,8	280			6,1	0,09	1,52	10	11
	3,0	300			6,4	0,09	1,57	9	11
	3,5	350			6,7	0,10	1,68	9	10
	3,8	380			6,7	0,11	1,77	9	11
180°	1,7	170			4,9	0,13	2,22	11	12
	2,0	200			5,2	0,14	2,35	11	12
	2,5	250			5,5	0,16	2,67	11	12
	2,8	280			5,8	0,17	2,80	10	12
	3,0	300			6,1	0,17	2,90	10	11
	3,5	350			6,4	0,19	3,15	9	10
	3,8	380			6,4	0,19	3,22	9	11
210°	1,7	170			4,9	0,16	2,58	11	12
	2,0	200			5,2	0,17	2,75	11	13
	2,5	250			5,5	0,19	3,08	10	12
	2,8	280			5,8	0,20	3,25	10	12
	3,0	300			6,1	0,21	3,42	10	11
	3,5	350			6,4	0,22	3,70	9	10
	3,8	380			6,4	0,23	3,80	10	11
360°	1,7	170			4,9	0,27	4,42	11	12
	2,0	200			5,2	0,28	4,72	11	13
	2,5	250			5,5	0,32	5,28	10	12
	2,8	280			5,8	0,33	5,55	10	12
	3,0	300			6,1	0,35	5,80	10	11
	3,5	350			6,4	0,37	6,25	9	10
	3,8	380			6,4	0,38	6,40	9	10

MP3000

Promień: 6,7 do 9,1 m
Regulowany zakres i pełny zakres
Niebieski: 90° - 210°
Szary: 360°

Kąt zraszania	Ciśnienie				Promień	Przepływ		Opad mm/hr	
	bar	kPa			m	m³/hr	l/min		
90°	1,7	170			7,6	0,16	2,63	11	13
	2,0	200			8,2	0,17	2,77	10	11
	2,5	250			8,5	0,19	3,08	10	12
	2,8	280			9,1	0,20	3,25	9	11
	3,0	300			9,1	0,20	3,38	10	11
	3,5	350			9,1	0,22	3,67	11	12
	3,8	380			9,1	0,23	3,80	11	13
180°	1,7	170			7,6	0,32	5,48	11	13
	2,0	200			8,2	0,35	5,88	10	12
	2,5	250			8,5	0,40	6,55	11	12
	2,8	280			9,1	0,41	6,88	10	11
	3,0	300			9,1	0,43	7,18	10	12
	3,5	350			9,1	0,47	7,77	11	13
	3,8	380			9,1	0,45	8,02	12	13
210°	1,7	170			7,6	0,38	6,40	11	13
	2,0	200			8,2	0,41	6,85	10	12
	2,5	250			8,5	0,46	7,65	11	12
	2,8	280			9,1	0,48	8,02	10	11
	3,0	300			9,1	0,50	8,37	10	12
	3,5	350			9,1	0,54	9,03	11	13

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/pl/irrigation-product/eco-rotator/eco-04-10-360>
020326