

ROAM LR

Dzięki temu urządzeniu o dalekim zasięgu rozbudujesz system o profesjonalne, zdalne sterowanie niezależnie od wielkości projektu.

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Kompatybilność ze sterownikami Hunter X2™, Pro-C®, HPC, HCC, ICC2, ACC2 oraz starszymi sterownikami ACC i Sterownik I-Core™, umożliwiającą zdalne zarządzanie projektami dowolnej wielkości
- Ręczne uruchamianie poszczególnych sekcji lub programów w celu szybkiej konserwacji i rozwiązywania problemów
- 128 dostępnych adresów programowalnych zapobiega niepożądanej komunikacji między wieloma pilotami znajdującymi się w bliskiej odległości od siebie
- Programowalny czas pracy od 1 do 90 minut, który nie wymaga zastępowania zwykłego automatycznego programowania
- Ręczna obsługa do 240 sekcji zapewnia elastyczność przy większych projektach
- Wytrzymały i wodoodporny nadajnik z prostą obsługą za pomocą przycisku i wskaźnikiem żywotności baterii
- Zasięg 3,2 km w otwartej przestrzeni dzięki niewymagającej licencji technologii radiowej LoRa 915 MHz



Specyfikacja układu zdalnego sterowania

- Zasięg: 3,2 km (w otwartej przestrzeni) od nadajnika do odbiornika
- Zasilanie nadajnika: 4 baterie AAA (dołączone do zestawu)
- Źródło zasilania odbiornika: 24 VAC, 0,10 A
- Częstotliwość robocza systemu: 915 MHz
- Instalacja wiązki przewodów SmartPort®: 15,2 m od sterownika
- Zatwierdzenia: klasa ochrony IP55 dla nadajnika i odbiornika (po zainstalowaniu w sterowniku)
- Zatwierdzone przez FCC (nie dostępne w UE i niektórych innych krajach; należy sprawdzić lokalne przepisy)

Okres gwarancyjny: 3 lata

Model	Description
ROAM-LR-KIT	Transmitter, receiver, SmartPort Wiring Harness, 4 AAA batteries, and plastic carrying case included
ROAM-R-TR	Handheld transmitter and 4 AAA batteries included
ROAM-LR-R	Receiver unit (SmartPort Wiring Harness included)

