

MCC

Rozszerz granice kontroli nawadniania dzięki bezprzewodowemu zasięgowi szerokiego obszaru dla projektów na dużą skalę.

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Średni sterownik komercyjny
- Obsługuje wyjścia konwencjonalne, dwuprzewodowe EZDS i bezprzewodowe
- Zaawansowane zarządzanie przepływem i monitorowanie
- Do 3 wejść czujnika przepływu
- Obsługa wielu wzmacniaczy z wieloma WVOM-ami na różnych kanałach
- Do 8 jednoczesnych operacji elektromagnesu przewodowego (więcej w przypadku połączenia bezprzewodowego)
- 3 wyjścia pompy/zaworu głównego

SPECYFIKACJE PRODUKTU

MCC-800-M, MCC-800-SS metalowy uchwyt ścienny

- Wysokość: 41,9 cm
- Szerokość: 35,0 cm
- Głębokość: 16,3 cm

Plastikowy uchwyt ścienny MCC-800-P

- Wysokość: 44,9 cm
- Szerokość: 36,6 cm
- Głębokość: 16,3 cm

Oba modele są dostarczane z oddzielną montażową płytą ścienną oraz sprzętem.

Stopień ochrony obudowy: stalowe uchwyty ścienne IP55, plastikowe uchwyty ścienne IP55, plastikowe cokoły IP24

Specyfikacja elektryczna

- Wejście transformatora: 120/230 VAC, 50/60 Hz
- Maksymalny pobór prądu AC: 120 VAC, 2A; 230 VAC, 1A
- Prąd wyjściowy transformatora: 3 A
- Wyjścia P/MV (24 V AC): 800 mA

Opcje komunikacji

- Wi-Fi: 2,4 GHz, 802.11n
- LAN: Ethernet RJ-45, 100 Mb/s
- Komórka: 4/5G LTE

ATESTY

UL, CE, cUL, RCM, FCC



Dodatkowe specyfikacje

Wyjścia sekcji: do 108 sekcji (54 konwencjonalne, 108 w dowolnej kombinacji z EZ-DM i WVOM)

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/pl/irrigation-product/controllers/mcc020326>