

ICC2

Ten elastyczny system sterowania może obsługiwać dowolną kombinację konwencjonalnych, dwuprzewodowych dekodów EZDS lub WVL z wbudowanym monitoringiem przepływu oraz wygodnym sterowaniem online dzięki oprogramowaniu Centralus™.

KLUCZOWE KORZYŚCI

- 4 independent irrigation programs (8 start times each) allow for customised scheduling
- 2 sensor inputs available for dedicated flow sensor (HFS) and weather sensor (Clik or Solar Sync) connections
- Backward compatibility to original ICC Controllers allows for quick updates to older systems
- Forward compatibility with HCC Controllers and Hydrowise® Software using convenient upgrade kit
- 12-hour maximum station run times provide flexibility for low-flow zones
- Any 2 programs can operate simultaneously, providing more efficient watering
- 1 P/MV output for pump start relay and master valve activation
- Compatible with EZ Decoder System two-wire and Wireless Valve Link outputs in the same installation



SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

- Napięcie wejściowe transformatora: 120/230 VAC
- Wyjście transformatora (24 VAC): 1,4 A
- Napięcie wyjściowe sekcji (24 VAC): 0,56 A
- Wyjście P/MV (24 V AC): 0,56 A
- Certyfikaty: montaż ścienny IP55, postument z tworzywa sztucznego IP24, UL, cUL, FCC, CE, RCM, ISED
- Okres gwarancji: 5 lat

OPCJE INSTALOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

- Kompatybilny z czujnikiem Flow-Sync® do samodzielnego monitorowania przepływu

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/pl/irrigation-product/sterowniki/icc2>
020226