

HCC

Wykorzystaj moc tego niedrogiego, a zarazem zaawansowanego oprogramowania Hydrawise® w projektach przydomowych, komercyjnych i publicznych.

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Liczba sekcji: konwencjonalne okablowanie: od 8 do 38 (obudowa z tworzywa sztucznego), od 8 do 54 (metalowa obudowa i postumenty)
- Z dwuprzewodowym EZDS: do 54 (wszystkie opcje obudowy)
- Standardowa opcja programowania obejmuje 6 niezależnych programów nawadniania i 6 czasów startu dla każdego programu
- Dostępna zaawansowana opcja programowania umożliwiająca programowanie sekcyjne z maksymalnie 6 dostępnymi czasami startu
- Maksymalnie 24-godzinny czas pracy sekcji zapewnia elastyczność w przypadku sekcji o mniejszym przepływie
- 2 dowolne programy lub sekcje mogą działać jednocześnie, zapewniając wydajniejsze nawadnianie
- 2 wejścia czujników dostępne do użytku z dowolnymi czujnikami typu Klik oraz przepływomierzem HC
- 1 wyjście P/MV dla przekaźnika rozruchowego pompy i aktywacji zaworu głównego
- Obsługa łączności Wi-Fi umożliwia szybkie połączenie z aplikacją Hydrawise
- Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 8 cm do łatwego programowania na panelu sterowania
- Wbudowany czujnik natężenia prądu wykrywający i ostrzegający o awariach przewodów
- Kompatybilny z wyjściami dwuprzewodowymi EZDS i Wireless Valve Link (WVL), do 54 sekcji plus zawór główny w tej samej instalacji.



DANE UŻYTKOWE

- Napięcie wejściowe transformatora: 120/230 VAC
- Wyjście transformatora (24 VAC): 1,4 A
- Napięcie wyjściowe sekcji (24 VAC): 0,56 A
- Wyjście P/MV (24 V AC): 0,56 A
- Zgodność z routerem Wi-Fi (tylko 2,4 GHz), 802,11 b/g/n, 20 MHz
- Obsługiwane protokoły bezpieczeństwa: WPA/WPA2 Personal i Enterprise, TLS
- Certyfikaty: montaż ścienny (tworzywo sztuczne) IP55, postument z tworzywa sztucznego IP24, NEMA 3R, UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM
- Okres gwarancyjny: 2 lata

OPCJE INSTALOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

- Rain-Klik™ – wyłączenie nawadniania dzięki czujnikowi deszczu
- Kompatybilny zarówno z dekoderni EZ, jak i bezprzewodowym systemem Valve Link
- Przepływomierze HC do pomiaru przepływu wody

