

Dysze ze wzorem paskowym

Dysze o stałym kącie są przeznaczone do precyzyjnego nawadniania wąskich obszarów i skrzynek z roślinami.


KLUCZOWE KORZYŚCI

- Zaprojektowane z myślą o precyzyjnym nawadnianiu powierzchni o kształcie pasów
- Dostępność różnych modeli do dowolnych powierzchni prostokątnych
- Zaprojektowane do pracy w trudnych warunkach

DANE UŻYTKOWE

- Zalecane ciśnienie: 2,1 bara; 210 kPa
- Użyj zraszacza wynurzalnego Pro-Spray PRS30, aby zredukować ciśnienie do 2,1 bara; 210 kPa
- Okres gwarancyjny: 2 lata



DYSZE ZE WZOREM PASKOWYM - OSIĄGI					
Łuk	Ciśnienie		Szerokość × długość	Przepływ	
• Dysza niebieska	bar	kPa	m	m³/h	l/min
LCS-515  Dysza paskowa narożna lewa	1.0	100	1,2 × 4,2	0.10	1.7
	1.5	150	1,2 × 4,3	0.13	2.1
	2.0	200	1,5 × 4,5	0.15	2.4
	2.1	210	1,5 × 4,5	0.15	2.5
	2.5	250	1,5 × 4,5	0.16	2.7
RCS-515  Dysza paskowa narożna prawa	1.0	100	1,2 × 4,2	0.10	1.7
	1.5	150	1,2 × 4,3	0.13	2.1
	2.0	200	1,5 × 4,5	0.15	2.4
	2.1	210	1,5 × 4,5	0.15	2.5
	2.5	250	1,5 × 4,5	0.16	2.7
SS-530  Dysza paskowa boczna	1.0	100	1,2 × 8,5	0.21	3.5
	1.5	150	1,5 × 9,0	0.25	4.2
	2.0	200	1,5 × 9,0	0.29	4.9
	2.1	210	1,5 × 9,0	0.30	5.0
	2.5	250	1,5 × 9,0	0.33	5.5
ES-515  Dysza paskowa końcowa	1.0	100	1,1 × 4,2	0.10	1.7
	1.5	150	1,2 × 4,3	0.13	2.1
	2.0	200	1,5 × 4,5	0.15	2.4
	2.1	210	1,5 × 4,5	0.15	2.5
	2.5	250	1,5 × 4,5	0.16	2.7
CS-530  Dysza paskowa środkowa	1.0	100	1,2 × 8,5	0.21	3.5
	1.5	150	1,5 × 9,0	0.25	4.2
	2.0	200	1,5 × 9,0	0.29	4.9
	2.1	210	1,5 × 9,0	0.30	5.0
	2.5	250	1,5 × 9,0	0.33	5.5
SS-918  Dysza paskowa boczna	1.0	100	2,4 × 5,2	0.27	4.5
	1.5	150	2,7 × 5,5	0.33	5.5
	2.0	200	2,7 × 5,5	0.38	6.4
	2.1	210	2,7 × 5,5	0.39	6.5
	2.5	250	2,7 × 5,5	0.43	7.1
Pogrubienie = zalecane ciśnienie					

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/pl/irrigation-product/dysze/dysze-ze-wzorem-paskowym>
020326