

Dysze mikrozaszaczy z niewielkim promieniem

Precyzyjne dysze przeznaczone do niewielkich przestrzeni znakomicie uzupełniają solidny system mikrozaszaczy ze zraszaczami wynurzalnymi Pro-Spray.

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Niski przepływ skuteczny w kontrolowanym nawadnianiu ciasnych powierzchni
- Spełnia wymagania dotyczące maksymalnego przepływu 114 l/godz. przy ciśnieniu 2,1 bara; 210 kPa
- Trwałe rozwiązanie do nawadniania naziemnego niewielkich powierzchni

DANE UŻYTKOWE

- Zalecane ciśnienie: 2,1 bara; 210 kPa
- Użyj zraszacza wynurzalnego Pro-Spray PRS30, aby zredukować ciśnienie do 2,1 bara; 210 kPa
- Okres gwarancyjny: 2 lata



DYSZE MIKROZRASZACZY Z NIEWIELKIM PROMIENIEM - OSIĄGI							
• Dysza jasnobrązowa							
Łuk	Ciśnienie		Model	Promień	Przepływ		* Opad
	bar	kPa		m	l/min	l/h	mm/h
90° 	1.0	100	2Q	0.6	0.34	20	57
	1.5	150		0.6	0.38	23	63
	2.0	200		0.6	0.42	25	69
	2.1	210		0.6	0.49	30	82
	2.5	250		0.6	0.53	32	88
180° 	1.0	100	2H	0.6	0.53	32	44
	1.5	150		0.6	0.57	34	47
	2.0	200		0.6	0.76	45	63
	2.1	210		0.6	0.76	45	63
	2.5	250		0.6	0.80	48	66
• Dysza jasnozielona							
Łuk	Ciśnienie		Model	Promień	Przepływ		* Opad
	bar	kPa		m	l/min	l/h	mm/h
90° 	1.0	100	4Q	1.2	0.68	41	28
	1.5	150		1.2	0.76	45	32
	2.0	200		1.2	0.76	45	32
	2.1	210		1.2	0.83	50	35
	2.5	250		1.2	0.91	55	38
180° 	1.0	100	4H	1.2	1.25	75	26
	1.5	150		1.2	1.29	77	27
	2.0	200		1.2	1.52	91	32
	2.1	210		1.2	1.52	91	32
	2.5	250		1.2	1.67	100	35
• Dysza jasnoniebieska							
Łuk	Ciśnienie		Model	Promień	Przepływ		* Opad
	bar	kPa		m	l/min	l/h	mm/h
90° 	1.0	100	6Q	1.8	0.83	50	15
	1.5	150		1.8	0.91	55	17
	2.0	200		1.8	1.14	68	21
	2.1	210		1.8	1.14	68	21
	2.5	250		1.8	1.14	68	21
180° 	1.0	100	6H	1.8	1.52	91	14
	1.5	150		1.8	1.67	100	15
	2.0	200		1.8	1.90	114	18
	2.1	210		1.8	1.97	118	18
	2.5	250		1.8	2.05	123	19

Pogrubienie = zalecane ciśnienie

* Intensywność opadu bez nakładania

