

## SRM

SRM to ekonomiczny zraszacz krótkiego zasięgu, który stanowi wygodną i wydajną alternatywę dla innych zraszaczy turbinowych.

### KLUCZOWE KORZYŚCI

- Regulacja kąta w zakresie od 40° do 360° gwarantuje precyzyjne nawadnianie wybranych obszarów
- Montowana fabrycznie dysza 2.0 przyspiesza instalację urządzenia
- Odogórna regulacja kąta ułatwia instalację
- Mechanizm szybkiej regulacji kąta QuickCheck™

### Dane użytkowe

- Dysze do wyboru: 8
- Promień: od 4,0 do 10,7 m
- Przepływ: od 0,08 do 1,0 m<sup>3</sup>/godz.; od 1,4 do 16,7 l/min
- Zakres zalecanych ciśnień: od 1,4 do 7,0 bara; od 140 do 700 kPa
- Zakres ciśnienia roboczego: od 1,4 do 7,0 bara; od 140 do 700 kPa
- Wielkość opadu: ok. 11 mm/godz.
- Trajektoria dyszy: około 14 stopni
- Okres gwarancyjny: 1 rok

### Opcje instalowane przez użytkownika

- Jednokierunkowy zawór zwrotny (przy różnicy poziomów do 2,1 m) – nr części 462078SP



DYSZE SRM — DANE EKSPLOATACYJNE

| Dysza                    | Ciśnienie |     | Promień | Przepływ |       | Opad mm/h |    |
|--------------------------|-----------|-----|---------|----------|-------|-----------|----|
|                          | bar       | kPa | m       | m³/hr    | l/min | ■         | ▲  |
| 0.50 •<br>Ciemno Zielony | 1,7       | 170 | 4,3     | 0,08     | 1,4   | 9         | 11 |
|                          | 2         | 200 | 4,3     | 0,09     | 1,6   | 10        | 12 |
|                          | 2,5       | 250 | 4,6     | 0,11     | 1,8   | 10        | 12 |
|                          | 3         | 300 | 4,6     | 0,12     | 2     | 12        | 13 |
|                          | 3,5       | 350 | 4,9     | 0,13     | 2,2   | 11        | 13 |
|                          | 3,8       | 380 | 4,9     | 0,14     | 2,3   | 12        | 14 |
| 0.75 •<br>Ciemno Zielony | 1,7       | 170 | 4,3     | 0,13     | 2,2   | 14        | 17 |
|                          | 2         | 200 | 4,6     | 0,14     | 2,4   | 14        | 16 |
|                          | 2,5       | 250 | 4,9     | 0,16     | 2,7   | 13        | 15 |
|                          | 3         | 300 | 5,2     | 0,18     | 3     | 13        | 15 |
|                          | 3,5       | 350 | 5,2     | 0,19     | 3,2   | 14        | 17 |
|                          | 3,8       | 380 | 5,5     | 0,2      | 3,4   | 13        | 15 |
| 1.0 •<br>Ciemno Zielony  | 1,7       | 170 | 5,2     | 0,18     | 3     | 13        | 15 |
|                          | 2         | 200 | 5,5     | 0,19     | 3,2   | 13        | 15 |
|                          | 2,5       | 250 | 5,5     | 0,21     | 3,5   | 14        | 16 |
|                          | 3         | 300 | 5,8     | 0,23     | 3,8   | 14        | 16 |
|                          | 3,5       | 350 | 5,8     | 0,24     | 4,1   | 15        | 17 |
|                          | 3,8       | 380 | 6,1     | 0,25     | 4,2   | 14        | 16 |
| 1.5 •<br>Ciemno Zielony  | 1,7       | 170 | 6,1     | 0,27     | 4,5   | 15        | 17 |
|                          | 2         | 200 | 6,4     | 0,29     | 4,8   | 14        | 16 |
|                          | 2,5       | 250 | 6,4     | 0,32     | 5,4   | 16        | 18 |
|                          | 3         | 300 | 6,7     | 0,36     | 6     | 16        | 18 |
|                          | 3,5       | 350 | 6,7     | 0,39     | 6,4   | 17        | 20 |
|                          | 3,8       | 380 | 7       | 0,4      | 6,7   | 16        | 19 |
| 2.0 •<br>Ciemno Zielony  | 1,7       | 170 | 7       | 0,34     | 5,6   | 14        | 16 |
|                          | 2         | 200 | 7,3     | 0,37     | 6,2   | 14        | 16 |
|                          | 2,5       | 250 | 7,3     | 0,42     | 7,1   | 16        | 18 |
|                          | 3         | 300 | 7,6     | 0,48     | 8     | 17        | 19 |
|                          | 3,5       | 350 | 7,6     | 0,53     | 8,8   | 18        | 21 |
|                          | 3,8       | 380 | 7,9     | 0,56     | 9,3   | 18        | 20 |
| 2.5 •<br>Ciemno Zielony  | 1,7       | 170 | 7,9     | 0,46     | 7,6   | 15        | 17 |
|                          | 2         | 200 | 8,2     | 0,49     | 8,1   | 14        | 17 |
|                          | 2,5       | 250 | 8,2     | 0,54     | 9     | 16        | 18 |
|                          | 3         | 300 | 8,5     | 0,59     | 9,8   | 16        | 19 |
|                          | 3,5       | 350 | 8,5     | 0,63     | 10,5  | 17        | 20 |
|                          | 3,8       | 380 | 8,8     | 0,65     | 10,9  | 17        | 19 |
| 3.0 •<br>Ciemno Zielony  | 1,7       | 170 | 8,8     | 0,51     | 8,5   | 13        | 15 |
|                          | 2         | 200 | 9,1     | 0,56     | 9,3   | 13        | 15 |
|                          | 2,5       | 250 | 9,1     | 0,64     | 10,6  | 15        | 18 |
|                          | 3         | 300 | 9,4     | 0,72     | 12    | 16        | 19 |
|                          | 3,5       | 350 | 9,4     | 0,78     | 13,1  | 18        | 20 |
|                          | 3,8       | 380 | 9,8     | 0,82     | 13,7  | 17        | 20 |
| 4.0 •<br>Ciemno Zielony  | 1,7       | 170 | 9,8     | 0,8      | 13,3  | 17        | 19 |
|                          | 2         | 200 | 10,1    | 0,83     | 13,8  | 16        | 19 |

|     |     |      |      |      |    |    |
|-----|-----|------|------|------|----|----|
| 2,5 | 250 | 10,1 | 0,89 | 14,8 | 18 | 20 |
| 3   | 300 | 10,4 | 0,94 | 15,7 | 17 | 20 |
| 3,5 | 350 | 10,4 | 0,98 | 16,3 | 18 | 21 |
| 3,8 | 380 | 10,7 | 1    | 16,7 | 18 | 20 |

**Uwagi:**  
Wszystkie wskaźniki opadów obliczono dla pracy w kącie 180°. W celu uzyskania wskaźnika opadów dla pracy w kącie 360° wskaźnik należy podzielić przez 2.

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/pl/irrigation-product/rotory/srm020326>