

Pro Adjustable Nozzles

For reliable coverage in any landscape setting, choose Pro Adjustable Nozzles.

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Adjustable from 0° to 360° for maximum design flexibility
- Easy-grip top for simple adjustment
- Strong edges for a defined pattern with better wind resistance
- Large water droplets minimise misting with better uniformity
- Even distribution results in better coverage
- Colour-coded for easy field identification

Operating Specifications

- Recommended operating pressure: 2.1 bar; 210 kPa
- Pair with Pro-Spray™ PR530 pop-up for pressure regulation to 2.1 bar; 210 kPa
- Warranty period: 2 years



		DYSZA 4A JASNOZIELONY •						DYSZA 6A JASNONIEBIESKI •					
		Promień 1,2 m Regulacja od 0° do 360 Trajektoria 0°						Promień 1,8 m Regulacja od 0° do 360 Trajektoria 0°					
Kąt zraszania	Ciśnienie	Promień	Przepływ		Opad mm/hr		Promień	Przepływ		Opad mm/hr			
	bar kPa	m	m³/hr	l/min	■	▲	m	m³/hr	l/min	■	▲		
45° 	1,0 100	0,9	0,02	0,31	187	216	1,5	0,03	0,54	117	136		
	1,5 150	1,0	0,02	0,39	178	206	1,6	0,04	0,60	108	124		
	2,1 210	1,2	0,03	0,48	167	193	1,8	0,04	0,65	98	114		
	2,5 250	1,3	0,03	0,56	158	183	1,9	0,04	0,70	92	106		
	3,0 300	1,4	0,04	0,64	149	172	2,1	0,05	0,75	86	99		
90° 	1,0 100	0,9	0,04	0,72	213	246	1,5	0,06	1,08	116	134		
	1,5 150	1,0	0,05	0,76	182	210	1,6	0,07	1,21	109	126		
	2,1 210	1,2	0,05	0,83	139	160	1,8	0,08	1,35	102	118		
	2,5 250	1,3	0,05	0,91	129	149	1,9	0,09	1,47	97	112		
	3,0 300	1,4	0,06	0,95	116	134	2,1	0,10	1,61	92	106		
120° 	1,0 100	0,9	0,06	0,97	221	255	1,5	0,08	1,26	102	118		
	1,5 150	1,0	0,07	1,10	188	217	1,6	0,09	1,43	97	112		
	2,1 210	1,2	0,07	1,25	162	187	1,8	0,10	1,61	91	105		
	2,5 250	1,3	0,08	1,36	146	168	1,9	0,11	1,76	87	100		
	3,0 300	1,4	0,09	1,49	131	151	2,1	0,12	1,93	82	95		
180° 	1,0 100	0,9	0,07	1,18	178	206	1,5	0,10	1,70	92	106		
	1,5 150	1,0	0,08	1,38	157	181	1,6	0,12	1,96	88	102		
	2,1 210	1,2	0,10	1,60	139	160	1,8	0,13	2,24	84	97		
	2,5 250	1,3	0,11	1,78	127	146	1,9	0,15	2,47	81	94		
	3,0 300	1,4	0,12	1,98	115	133	2,1	0,16	2,72	78	90		
240° 	1,0 100	0,9	0,12	1,94	220	254	1,5	0,15	2,44	99	114		
	1,5 150	1,0	0,13	2,24	192	221	1,6	0,17	2,83	96	111		
	2,1 210	1,2	0,16	2,59	168	194	1,8	0,20	3,28	92	107		
	2,5 250	1,3	0,17	2,86	153	177	1,9	0,22	3,63	89	103		
	3,0 300	1,4	0,19	3,17	139	160	2,1	0,24	4,03	86	99		
270° 	1,0 100	0,9	0,13	2,09	211	244	1,5	0,18	3,08	111	128		
	1,5 150	1,0	0,14	2,40	183	211	1,6	0,21	3,52	106	122		
	2,1 210	1,2	0,16	2,75	159	183	1,8	0,24	4,02	101	116		
	2,5 250	1,3	0,18	3,02	144	166	1,9	0,27	4,42	97	112		
	3,0 300	1,4	0,20	3,33	130	150	2,1	0,29	4,87	92	107		
360° 	1,0 100	0,9	0,14	2,26	171	197	1,5	0,21	3,57	96	111		
	1,5 150	1,0	0,16	2,60	148	171	1,6	0,24	4,07	92	106		
	2,1 210	1,2	0,18	2,98	129	149	1,8	0,28	4,62	87	100		
	2,5 250	1,3	0,20	3,29	117	135	1,9	0,30	5,06	83	96		
	3,0 300	1,4	0,22	3,63	106	122	2,1	0,33	5,56	79	92		

		DYSZA 8A BRĄZOWY •						DYSZA 10A CZERWONY •					
		Promień 2,4 m Regulacja od 0° do 360 Trajektoria 0°						Promień 3,0 m Regulacja od 0° do 360 Trajektoria 15°					
Kąt zraszania	Ciśnienie	Promień	Przepływ		Opad mm/hr		Promień	Przepływ		Opad mm/hr			
	bar kPa	m	m³/hr	l/min	■	▲	m	m³/hr	l/min	■	▲		
45° 	1,0 100	2,0	0,04	0,62	77	89	2,6	0,04	0,68	49	56		
	1,5 150	2,2	0,04	0,72	72	83	2,8	0,05	0,80	49	57		
	2,1 210	2,4	0,05	0,83	67	77	3,0	0,06	0,94	49	56		
	2,5 250	2,6	0,05	0,91	63	73	3,2	0,06	1,06	48	56		
	3,0 300	2,9	0,06	1,01	59	68	3,5	0,07	1,18	47	54		
90° 	1,0 100	2,0	0,07	1,24	77	89	2,6	0,08	1,35	49	56		
	1,5 150	2,2	0,09	1,44	72	83	2,8	0,10	1,61	49	57		
	2,1 210	2,4	0,10	1,65	67	77	3,0	0,11	1,89	49	56		
	2,5 250	2,6	0,11	1,82	63	73	3,2	0,13	2,11	48	56		
	3,0 300	2,9	0,12	2,02	59	68	3,5	0,14	2,37	47	54		
120° 	1,0 100	2,0	0,10	1,66	77	89	2,6	0,11	1,80	49	56		
	1,5 150	2,2	0,11	1,92	72	83	2,8	0,13	2,14	49	57		
	2,1 210	2,4	0,13	2,20	67	77	3,0	0,15	2,52	49	56		
	2,5 250	2,6	0,15	2,43	63	73	3,2	0,17	2,82	48	56		
	3,0 300	2,9	0,16	2,69	59	68	3,5	0,19	3,16	47	54		
180° 	1,0 100	2,0	0,15	2,49	77	89	2,6	0,16	2,71	49	56		
	1,5 150	2,2	0,17	2,87	72	83	2,8	0,19	3,21	49	57		
	2,1 210	2,4	0,20	3,30	67	77	3,0	0,23	3,78	49	56		
	2,5 250	2,6	0,22	3,65	63	73	3,2	0,25	4,23	48	56		
	3,0 300	2,9	0,24	4,03	59	68	3,5	0,28	4,73	47	54		
240° 	1,0 100	2,0	0,20	3,32	77	89	2,6	0,22	3,61	49	56		
	1,5 150	2,2	0,23	3,83	72	83	2,8	0,26	4,28	49	57		
	2,1 210	2,4	0,26	4,40	67	77	3,0	0,30	5,03	49	56		
	2,5 250	2,6	0,29	4,86	63	73	3,2	0,34	5,64	48	56		
	3,0 300	2,9	0,32	5,38	59	68	3,5	0,38	6,31	47	54		
270° 	1,0 100	2,0	0,22	3,73	77	89	2,6	0,24	4,06	49	56		
	1,5 150	2,2	0,26	4,31	72	83	2,8	0,29	4,82	49	57		
	2,1 210	2,4	0,30	4,95	67	77	3,0	0,34	5,66	49	56		
	2,5 250	2,6	0,33	5,47	63	73	3,2	0,38	6,34	48	56		
	3,0 300	2,9	0,36	6,05	59	68	3,5	0,43	7,10	47	54		
360° 	1,0 100	2,0	0,30	4,97	77	89	2,6	0,32	5,41	49	56		
	1,5 150	2,2	0,34	5,75	72	83	2,8	0,39	6,43	49	57		
	2,1 210	2,4	0,40	6,61	67	77	3,0	0,45	7,55	49	56		
	2,5 250	2,6	0,44	7,29	63	73	3,2	0,51	8,45	48	56		
	3,0 300	2,9	0,48	8,07	59	68	3,5	0,57	9,47	47	54		

		DYSZA 12A ZIELONY •						DYSZA 15A CZARNY •						DYSZA 17A SZARY •					
		Promień 3,7 m Regulacja od 0° do 360 Trajektoria 28°						Promień 4,6 m Regulacja od 0° do 360 Trajektoria 28°						Promień 5,2 m Regulacja od 0° do 360 Trajektoria 28°					
Kąt zraszania	Ciśnienie	Promień	Przepływ		Opad mm/hr		Promień	Przepływ		Opad mm/hr		Promień	Przepływ		Opad mm/hr				
	bar kPa	m	m³/hr	l/min	■	▲	m	m³/hr	l/min	■	▲	m	m³/hr	l/min	■	▲			
45° 	1,0 100	3,2	0,04	0,73	34	40	4,0	0,08	1,27	38	43	4,6	0,10	1,68	38	43			
	1,5 150	3,4	0,06	0,97	40	46	4,3	0,09	1,51	39	45	4,9	0,12	1,94	38	44			
	2,1 210	3,7	0,07	1,23	44	51	4,6	0,11	1,79	40	46	5,2	0,13	2,23	39	45			
	2,5 250	3,9	0,09	1,44	46	54	4,9	0,12	2,00	40	46	5,5	0,15	2,46	39	45			
	3,0 300	4,1	0,10	1,68	48	56	5,2	0,14	2,25	40	46	5,8	0,16	2,72	39	45			
90° 	1,0 100	3,2	0,09	1,46	34	40	4,0	0,15	2,53	38	43	4,6	0,20	3,36	38	43			
	1,5 150	3,4	0,12	1,93	40	46	4,3	0,18	3,03	39	45	4,9	0,23	3,88	38	44			
	2,1 210	3,7	0,15	2,46	44	51	4,6	0,21	3,57	40	46	5,2	0,27	4,45	39	45			
	2,5 250	3,9	0,17	2,88	46	54	4,9	0,24	4,01	40	46	5,5	0,30	4,92	39	45			
	3,0 300	4,1	0,20	3,36	48	56	5,2	0,27	4,50	40	46	5,8	0,33	5,44	39	45			
120° 	1,0 100	3,2	0,12	1,94	34	40	4,0	0,20	3,38	38	43	4,6	0,27	4,48	38	43			
	1,5 150	3,4	0,15	2,58	40	46	4,3	0,24	4,03	39	45	4,9	0,31	5,17	38	44			
	2,1 210	3,7	0,20	3,28	44	51	4,6	0,29	4,76	40	46	5,2	0,36	5,94	39	45			
	2,5 250	3,9	0,23	3,84	46	54	4,9	0,32	5,34	40	46	5,5	0,39	6,56	39	45			
	3,0 300	4,1	0,27	4,48	48	56	5,2	0,36	6,00	40	46	5,8	0,43	7,25	39	45			
180° 	1,0 100	3,2	0,17	2,91	34	40	4,0	0,30	5,07	38	43	4,6	0,40	6,71	38	43			
	1,5 150	3,4	0,23	3,86	40	46	4,3	0,36	6,05	39	45	4,9	0,47	7,75	38	44			
	2,1 210	3,7	0,30	4,92	44	51	4,6	0,43	7,14	40	46	5,2	0,53	8,91	39	45			
	2,5 250	3,9	0,35	5,76	46	54	4,9	0,48	8,02	40	46	5,5	0,59	9,83	39	45			
	3,0 300	4,1	0,40	6,71	48	56	5,2	0,54	9,00	40	46	5,8	0,65	10,87	39	45			
240° 	1,0 100	3,2	0,23	3,88	34	40	4,0	0,41	6,76	38	43	4,6	0,54	8,95	38	43			
	1,5 150	3,4	0,31	5,15	40	46	4,3	0,48	8,07	39	45	4,9	0,62	10,34	38	44			
	2,1 210	3,7	0,39	6,56	44	51	4,6	0,57	9,52	40	46	5,2	0,71	11,88	39	45			
	2,5 250	3,9	0,46	7,68	46	54	4,9	0,64	10,69	40	46	5,5	0,79	13,11	39	45			
	3,0 300	4,1	0,54	8,95	48	56	5,2	0,72	12,00	40	46	5,8	0,87	14,50	39	45			
270° 	1,0 100	3,2	0,26	4,37	34	40	4,0	0,46	7,60	38	43	4,6	0,60	10,07	38	43			
	1,5 150	3,4	0,35	5,80	40	46	4,3	0,54	9,08	39	45	4,9	0,70	11,63	38	44			
	2,1 210	3,7	0,44	7,38	44	51	4,6	0,64	10,71	40	46	5,2	0,80	13,36	39	45			
	2,5 250	3,9	0,52	8,65	46	54	4,9	0,72	12,03	40	46	5,5	0,89	14,75	39	45			
	3,0 300	4,1	0,60	10,07	48	56	5,2	0,81	13,50	40	46	5,8	0,98	16,31	39	45			
360° 	1,0 100	3,2	0,35	5,83	34	40	4,0	0,61	10,13	38	43	4,6	0,81	13,43	38	43			
	1,5 150	3,4	0,46	7,73	40	46	4,3	0,73	12,10	39	45	4,9	0,93	15,51	38	44			
	2,1 210	3,7	0,59	9,84	44	51	4,6	0,86	14,28	40	46	5,2	1,07	17,82	39	45			
	2,5 250	3,9	0,69	11,53	46	54	4,9	0,96	16,03	40	46	5,5	1,18	19,67	39	45			
	3,0 300	4,1	0,81	13,43	48	56	5,2	1,08	18,00	40	46	5,8	1,30	21,75	39	45			

Tłusty druk = zalecane ciśnienie

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/pl/irrigation-product/dysze/dysze-pro-adjustable>
020226