

ps ultra

PS Ultra to kompaktowy, niewielki korpus zraszacza z opcją zainstalowanych fabrycznie dysz umożliwiających szybszy montaż w terenie.

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Ulepszona pokrywa zapewnia większą trwałość, łatwiejszą obsługę i dłuższą żywotność uszczelnienia wieżyczki
- Duży filtr siatkowy na wlocie zapewnia zwiększoną odporność na zanieczyszczenia
- Wytrzymała sprężyna zapewnia precyzyjne wysuwanie wieżyczki
- Korek z funkcją kierunkowego płukania zapewniającą czystą instalację
- Dwuelementowa wieżyczka z mechanizmem zapadkowym
- Zawór zwrotny eliminuje wycieki przy opuszczonej głowicy
- Modele 5 cm i 10 cm mogą być montowane w starszych modelach PS
- Zgodność ze wszystkimi dyszami z gwintem wewnętrznym



Dane użytkowe

- Zakres ciśnienia roboczego: od 1,4 do 4,8 bara; od 140 do 480 kPa
- Okres gwarancyjny: 2 lata

Opcje montowana fabrycznie

- Korek z funkcją płukania (duży filtr siatkowy jest sprzedawany oddzielnie)
- Dysze: 2,4 m; 3,0 m; 3,7 m; 4,6 m; 5,2 m; pas boczny 1,5 × 9,1 m
- W modelach 10 cm i 15 cm z dyszami instalowanymi fabrycznie montowany jest duży filtr siatkowy na wlocie

Opcje instalowane przez użytkownika

- Zawór zwrotny instalowany jest w osłonie filtra dla modeli 10 cm i 15 cm (przy różnicy poziomów do 2 m, nr części: 462237SP)
- Duży filtr siatkowy na wlocie, nr części: 162900SP
- Dysza odcinająca, nr części: 916400SP

		DYSZA 4A JASNOZIELONY •						DYSZA 6A JASNONIEBIESKI •					
		Promień 1,2 m Regulacja od 0° do 360 Trajektoria 0°						Promień 1,8 m Regulacja od 0° do 360 Trajektoria 0°					
Kąt zraszania	Ciśnienie	Promień		Przepływ		Opad mm/hr		Promień		Przepływ		Opad mm/hr	
	bar kPa	m	m³/hr l/min	■ ▲				m	m³/hr l/min	■ ▲			
45° 	1,0 100	0,9	0,02 0,31	187 216				1,5 0,03	0,54 117	117 136			
	1,5 150	1,0	0,02 0,39	178 206				1,6 0,04	0,60 108	108 124			
	2,1 210	1,2	0,03 0,48	167 193				1,8 0,04	0,65 98	98 114			
	2,5 250	1,3	0,03 0,56	158 183				1,9 0,04	0,70 92	92 106			
	3,0 300	1,4	0,04 0,64	149 172				2,1 0,05	0,75 86	86 99			
90° 	1,0 100	0,9	0,04 0,72	213 246				1,5 0,06	1,08 116	116 134			
	1,5 150	1,0	0,05 0,76	182 210				1,6 0,07	1,21 109	109 126			
	2,1 210	1,2	0,05 0,83	139 160				1,8 0,08	1,35 102	102 118			
	2,5 250	1,3	0,05 0,91	129 149				1,9 0,09	1,47 97	97 112			
	3,0 300	1,4	0,06 0,95	116 134				2,1 0,10	1,61 92	92 106			
120° 	1,0 100	0,9	0,06 0,97	221 255				1,5 0,08	1,26 102	102 118			
	1,5 150	1,0	0,07 1,10	188 217				1,6 0,09	1,43 97	97 112			
	2,1 210	1,2	0,07 1,25	162 187				1,8 0,10	1,61 91	91 105			
	2,5 250	1,3	0,08 1,36	146 168				1,9 0,11	1,76 87	87 100			
	3,0 300	1,4	0,09 1,49	131 151				2,1 0,12	1,93 82	82 95			
180° 	1,0 100	0,9	0,07 1,18	178 206				1,5 0,10	1,70 92	92 106			
	1,5 150	1,0	0,08 1,38	157 181				1,6 0,12	1,96 88	88 102			
	2,1 210	1,2	0,10 1,60	139 160				1,8 0,13	2,24 84	84 97			
	2,5 250	1,3	0,11 1,78	127 146				1,9 0,15	2,47 81	81 94			
	3,0 300	1,4	0,12 1,98	115 133				2,1 0,16	2,72 78	78 90			
240° 	1,0 100	0,9	0,12 1,94	220 254				1,5 0,15	2,44 99	99 114			
	1,5 150	1,0	0,13 2,24	192 221				1,6 0,17	2,83 96	96 111			
	2,1 210	1,2	0,16 2,59	168 194				1,8 0,20	3,28 92	92 107			
	2,5 250	1,3	0,17 2,86	153 177				1,9 0,22	3,63 89	89 103			
	3,0 300	1,4	0,19 3,17	139 160				2,1 0,24	4,03 86	86 99			
270° 	1,0 100	0,9	0,13 2,09	211 244				1,5 0,18	3,08 111	111 128			
	1,5 150	1,0	0,14 2,40	183 211				1,6 0,21	3,52 106	106 122			
	2,1 210	1,2	0,16 2,75	159 183				1,8 0,24	4,02 101	101 116			
	2,5 250	1,3	0,18 3,02	144 166				1,9 0,27	4,42 97	97 112			
	3,0 300	1,4	0,20 3,33	130 150				2,1 0,29	4,87 92	92 107			
360° 	1,0 100	0,9	0,14 2,26	171 197				1,5 0,21	3,57 96	96 111			
	1,5 150	1,0	0,16 2,60	148 171				1,6 0,24	4,07 92	92 106			
	2,1 210	1,2	0,18 2,98	129 149				1,8 0,28	4,62 87	87 100			
	2,5 250	1,3	0,20 3,29	117 135				1,9 0,30	5,06 83	83 96			
	3,0 300	1,4	0,22 3,63	106 122				2,1 0,33	5,56 79	79 92			

		DYSZA 8A BRĄZOWY •						DYSZA 10A CZERWONY •					
		Promień 2,4 m Regulacja od 0° do 360 Trajektoria 0°						Promień 3,0 m Regulacja od 0° do 360 Trajektoria 15°					
Kąt zraszania	Ciśnienie	Promień		Przepływ		Opad mm/hr		Promień		Przepływ		Opad mm/hr	
	bar kPa	m		m³/hr l/min	■ ▲			m		m³/hr l/min	■ ▲		
45° 	1,0 100	2,0	0,04	0,62	77	89		2,6	0,04	0,68	49	56	
	1,5 150	2,2	0,04	0,72	72	83		2,8	0,05	0,80	49	57	
	2,1 210	2,4	0,05	0,83	67	77		3,0	0,06	0,94	49	56	
	2,5 250	2,6	0,05	0,91	63	73		3,2	0,06	1,06	48	56	
	3,0 300	2,9	0,06	1,01	59	68		3,5	0,07	1,18	47	54	
90° 	1,0 100	2,0	0,07	1,24	77	89		2,6	0,08	1,35	49	56	
	1,5 150	2,2	0,09	1,44	72	83		2,8	0,10	1,61	49	57	
	2,1 210	2,4	0,10	1,65	67	77		3,0	0,11	1,89	49	56	
	2,5 250	2,6	0,11	1,82	63	73		3,2	0,13	2,11	48	56	
	3,0 300	2,9	0,12	2,02	59	68		3,5	0,14	2,37	47	54	
120° 	1,0 100	2,0	0,10	1,66	77	89		2,6	0,11	1,80	49	56	
	1,5 150	2,2	0,11	1,92	72	83		2,8	0,13	2,14	49	57	
	2,1 210	2,4	0,13	2,20	67	77		3,0	0,15	2,52	49	56	
	2,5 250	2,6	0,15	2,43	63	73		3,2	0,17	2,82	48	56	
	3,0 300	2,9	0,16	2,69	59	68		3,5	0,19	3,16	47	54	
180° 	1,0 100	2,0	0,15	2,49	77	89		2,6	0,16	2,71	49	56	
	1,5 150	2,2	0,17	2,87	72	83		2,8	0,19	3,21	49	57	
	2,1 210	2,4	0,20	3,30	67	77		3,0	0,23	3,78	49	56	
	2,5 250	2,6	0,22	3,65	63	73		3,2	0,25	4,23	48	56	
	3,0 300	2,9	0,24	4,03	59	68		3,5	0,28	4,73	47	54	
240° 	1,0 100	2,0	0,20	3,32	77	89		2,6	0,22	3,61	49	56	
	1,5 150	2,2	0,23	3,83	72	83		2,8	0,26	4,28	49	57	
	2,1 210	2,4	0,26	4,40	67	77		3,0	0,30	5,03	49	56	
	2,5 250	2,6	0,29	4,86	63	73		3,2	0,34	5,64	48	56	
	3,0 300	2,9	0,32	5,38	59	68		3,5	0,38	6,31	47	54	
270° 	1,0 100	2,0	0,22	3,73	77	89		2,6	0,24	4,06	49	56	
	1,5 150	2,2	0,26	4,31	72	83		2,8	0,29	4,82	49	57	
	2,1 210	2,4	0,30	4,95	67	77		3,0	0,34	5,66	49	56	
	2,5 250	2,6	0,33	5,47	63	73		3,2	0,38	6,34	48	56	
	3,0 300	2,9	0,36	6,05	59	68		3,5	0,43	7,10	47	54	
360° 	1,0 100	2,0	0,30	4,97	77	89		2,6	0,32	5,41	49	56	
	1,5 150	2,2	0,34	5,75	72	83		2,8	0,39	6,43	49	57	
	2,1 210	2,4	0,40	6,61	67	77		3,0	0,45	7,55	49	56	
	2,5 250	2,6	0,44	7,29	63	73		3,2	0,51	8,45	48	56	
	3,0 300	2,9	0,48	8,07	59	68		3,5	0,57	9,47	47	54	

		DYSZA 12A ZIELONY •						DYSZA 15A CZARNY •						DYSZA 17A SZARY •					
		Promień 3,7 m Regulacja od 0° do 360 Trajektoria 28°						Promień 4,6 m Regulacja od 0° do 360 Trajektoria 28°						Promień 5,2 m Regulacja od 0° do 360 Trajektoria 28°					
Kąt zraszania	Ciśnienie	Promień	Przepływ		Opad mm/hr		Promień	Przepływ		Opad mm/hr		Promień	Przepływ		Opad mm/hr				
	bar kPa	m	m³/hr	l/min	■	▲	m	m³/hr	l/min	■	▲	m	m³/hr	l/min	■	▲			
45° 	1,0 100	3,2	0,04	0,73	34	40	4,0	0,08	1,27	38	43	4,6	0,10	1,68	38	43			
	1,5 150	3,4	0,06	0,97	40	46	4,3	0,09	1,51	39	45	4,9	0,12	1,94	38	44			
	2,1 210	3,7	0,07	1,23	44	51	4,6	0,11	1,79	40	46	5,2	0,13	2,23	39	45			
	2,5 250	3,9	0,09	1,44	46	54	4,9	0,12	2,00	40	46	5,5	0,15	2,46	39	45			
	3,0 300	4,1	0,10	1,68	48	56	5,2	0,14	2,25	40	46	5,8	0,16	2,72	39	45			
90° 	1,0 100	3,2	0,09	1,46	34	40	4,0	0,15	2,53	38	43	4,6	0,20	3,36	38	43			
	1,5 150	3,4	0,12	1,93	40	46	4,3	0,18	3,03	39	45	4,9	0,23	3,88	38	44			
	2,1 210	3,7	0,15	2,46	44	51	4,6	0,21	3,57	40	46	5,2	0,27	4,45	39	45			
	2,5 250	3,9	0,17	2,88	46	54	4,9	0,24	4,01	40	46	5,5	0,30	4,92	39	45			
	3,0 300	4,1	0,20	3,36	48	56	5,2	0,27	4,50	40	46	5,8	0,33	5,44	39	45			
120° 	1,0 100	3,2	0,12	1,94	34	40	4,0	0,20	3,38	38	43	4,6	0,27	4,48	38	43			
	1,5 150	3,4	0,15	2,58	40	46	4,3	0,24	4,03	39	45	4,9	0,31	5,17	38	44			
	2,1 210	3,7	0,20	3,28	44	51	4,6	0,29	4,76	40	46	5,2	0,36	5,94	39	45			
	2,5 250	3,9	0,23	3,84	46	54	4,9	0,32	5,34	40	46	5,5	0,39	6,56	39	45			
	3,0 300	4,1	0,27	4,48	48	56	5,2	0,36	6,00	40	46	5,8	0,43	7,25	39	45			
180° 	1,0 100	3,2	0,17	2,91	34	40	4,0	0,30	5,07	38	43	4,6	0,40	6,71	38	43			
	1,5 150	3,4	0,23	3,86	40	46	4,3	0,36	6,05	39	45	4,9	0,47	7,75	38	44			
	2,1 210	3,7	0,30	4,92	44	51	4,6	0,43	7,14	40	46	5,2	0,53	8,91	39	45			
	2,5 250	3,9	0,35	5,76	46	54	4,9	0,48	8,02	40	46	5,5	0,59	9,83	39	45			
	3,0 300	4,1	0,40	6,71	48	56	5,2	0,54	9,00	40	46	5,8	0,65	10,87	39	45			
240° 	1,0 100	3,2	0,23	3,88	34	40	4,0	0,41	6,76	38	43	4,6	0,54	8,95	38	43			
	1,5 150	3,4	0,31	5,15	40	46	4,3	0,48	8,07	39	45	4,9	0,62	10,34	38	44			
	2,1 210	3,7	0,39	6,56	44	51	4,6	0,57	9,52	40	46	5,2	0,71	11,88	39	45			
	2,5 250	3,9	0,46	7,68	46	54	4,9	0,64	10,69	40	46	5,5	0,79	13,11	39	45			
	3,0 300	4,1	0,54	8,95	48	56	5,2	0,72	12,00	40	46	5,8	0,87	14,50	39	45			
270° 	1,0 100	3,2	0,26	4,37	34	40	4,0	0,46	7,60	38	43	4,6	0,60	10,07	38	43			
	1,5 150	3,4	0,35	5,80	40	46	4,3	0,54	9,08	39	45	4,9	0,70	11,63	38	44			
	2,1 210	3,7	0,44	7,38	44	51	4,6	0,64	10,71	40	46	5,2	0,80	13,36	39	45			
	2,5 250	3,9	0,52	8,65	46	54	4,9	0,72	12,03	40	46	5,5	0,89	14,75	39	45			
	3,0 300	4,1	0,60	10,07	48	56	5,2	0,81	13,50	40	46	5,8	0,98	16,31	39	45			
360° 	1,0 100	3,2	0,35	5,83	34	40	4,0	0,61	10,13	38	43	4,6	0,81	13,43	38	43			
	1,5 150	3,4	0,46	7,73	40	46	4,3	0,73	12,10	39	45	4,9	0,93	15,51	38	44			
	2,1 210	3,7	0,59	9,84	44	51	4,6	0,86	14,28	40	46	5,2	1,07	17,82	39	45			
	2,5 250	3,9	0,69	11,53	46	54	4,9	0,96	16,03	40	46	5,5	1,18	19,67	39	45			
	3,0 300	4,1	0,81	13,43	48	56	5,2	1,08	18,00	40	46	5,8	1,30	21,75	39	45			

Tłusty druk = zalecane ciśnienie

• Nozzle Blue					
Model dyszy	Ciśnienie		Szerokość x Długość	Przepływ	
	bar	kPa	m	m³/h	l/min
SS-530  Side Strip	1.0	100	1.2 x 8.5	0.21	3.50
	1.5	150	1.5 x 9.0	0.25	4.20
	2.0	200	1.5 x 9.0	0.29	4.90
	2.1	210	1.5 x 9.0	0.30	5.00
	2.5	250	1.5 x 9.0	0.33	5.50
Tłusty druk = zalecane ciśnienie					

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/pl/irrigation-product/zraszacze/ps-ultra>
020326