

DUAL® dla I-Core™

Dekodery DUAL zostały wycofane ze sprzedaży.

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Trzy oddzielne ścieżki dwuprzewodowe zapewniają większą elastyczność przy projektowaniu i instalowaniu systemu
- Dekodery 1- i 2-sekcyjne można stosować z różnymi kolektorami zaworów
- Dekodery programowalne w terenie nie wymagają numerów seryjnych
- - Dekodery można zaprogramować przed instalacją na interfejsie DUAL48M
- - Bezprzewodowe programowanie za pomocą ICD-HP umożliwia programowanie dekodera lub przeprogramowanie po instalacji z przewodem dwużyłowym
- Zewnętrzny moduł zabezpieczenia przepięciowego DUAL-S zapewnia dodatkową ochronę
- Moduł wyjściowy DUAL48M wyświetla informacje dotyczące programowania dekodera, jego działania i diagnostyki w celu ułatwienia konserwacji i rozwiązywania problemów
- Moduł DUAL48M można łączyć z modułami standardowymi przy użytkowaniu hybrydowym
- Funkcja wyszukiwania cewki wspomaga lokalizowanie dekodów i elektrozaworów w terenie



Specyfikacja modelu Dual

- Maksymalna zalecana odległość między dekodrem a cewką elektrozaworu: 30 m
- Maks. odległość do dekodera:
 - przekrój przewodu 2 mm²: ścieżka przewodowa – 1,5 km
 - przekrój przewodu 3,3 mm²: ścieżka przewodowa – 2,3 km
- Certyfikaty: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Klasyfikacja dekodera: stopień ochrony IP68, zanurzalny
- Okres gwarancyjny: 2 lata

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/pl/irrigation-product/sterowniki/dualr-dla-i-coretm>
020226