

## ST-1600-HS-B

Contando com um jato potente com raio de até 50,3 m, o rotor ST-1600-HS-B é a opção ideal para limpeza, resfriamento e lavagem de campos esportivos amplos de grama sintética, para que eles estejam sempre prontos para uma partida.

### PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Mecanismo de engrenagem comprovado que é isolado e lubrificado com graxa para manter o alto desempenho
- Ajuste de arco flexível de 40° a 360° não reversível, com batentes móveis à esquerda e à direita, facilitando a configuração precisa do arco
- Torre de bocal com catraca para configuração simples
- Velocidade de rotação ajustável para até 65 segundos, permitindo molhar rapidamente os locais que exigem controle de temperatura
- Construção interna em aço inoxidável e latão para confiabilidade de longo prazo
- Seis opções de bocal incluídas, do n.º 16 ou 26 (padrão n.º 20), com trajetória de 25°, para que você escolha a opção perfeita



### ESPECIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO

- 32,5 a 50,3 m
- Vazão: 21,8 a 74,2 m<sup>3</sup>/h; 364 a 1.237 L/min
- Faixa de pressão de funcionamento: 4,0 a 8,0 bar; 400 a 800 kPa
- Taxas de precipitação: 60 mm/h aproximadamente

Período de garantia: 5 anos para os acessórios

### OPÇÕES INSTALADAS PELO USUÁRIO

- Kit de bocal de raio curto: ref. 959900
- Adaptador, encaixe de 50 mm (2") x BSP macho de 50 mm (2"): ref. 241400SP

## DADOS DE DESEMPENHO DO BOCAL ST-1600

Bocal	Pressão		Raio	Vazão		Prec. mm/h	
	bar	kPa		m	m³/h	l/min	■ ▲
16	4,0	400	32,5	21,8	364	41,4	47,8
	5,0	500	35,0	24,4	406	39,8	45,9
	6,0	600	37,0	26,8	446	39,1	45,1
	7,0	700	39,0	28,9	482	38,0	43,9
	8,0	800	41,0	31,2	520	37,1	42,9
18	4,0	400	34,0	24,3	405	42,0	48,6
	5,0	500	37,0	27,1	452	39,6	45,8
	6,0	600	39,0	29,8	496	39,1	45,2
	7,0	700	40,5	32,1	535	39,1	45,2
	8,0	800	43,0	34,8	580	37,6	43,5
20	4,0	400	35,0	32,7	545	53,4	61,7
	5,0	500	39,0	36,5	609	48,1	55,5
	6,0	600	43,0	40,1	668	43,4	50,1
	7,0	700	44,0	43,3	721	44,7	51,6
	8,0	800	45,0	46,4	773	45,8	52,9
22	4,0	400	36,0	38,9	649	60,1	69,4
	5,0	500	39,5	43,6	726	55,8	64,5
	6,0	600	44,0	47,7	795	49,3	56,9
	7,0	700	47,0	51,5	859	46,7	53,9
	8,0	800	48,0	55,2	920	47,9	55,3
24	4,0	400	37,0	45,9	765	67,1	77,4
	5,0	500	40,5	51,3	855	62,6	72,2
	6,0	600	45,0	56,2	937	55,5	64,1
	7,0	700	47,5	60,7	1012	53,8	62,2
	8,0	800	48,7	65,0	1084	54,9	63,3
26	4,0	400	38,4	53,0	883	71,8	82,9
	5,0	500	41,4	59,2	986	68,8	79,5
	6,0	600	46,0	64,6	1077	61,0	70,4
	7,0	700	48,7	69,7	1162	58,6	67,7
	8,0	800	50,3	74,2	1.237	58,7	67,8

**Nota:** todas as taxas de precipitação são calculadas para operação em um ângulo de 180°. Para obter a taxa de precipitação de um aspersor de 360°, divida o valor por 2.

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/pt/irrigation-product/st-system/st-1600-hs-b>  
020326