

STG-900-73



Marca: Irrigação paisagística

Linha de produtos: Sistema ST

Modelo de produto: STG-900

SKU: STG90073

Descrição: Rotor para grama sintética, escamoteável de 8 cm, com ajuste de 40° a 360°, tubo de subida de plástico, rosca de entrada Acme de 1½" (40 mm), tecnologia para serviço total pela parte de cima, bocal 73 instalado

Dimensions

Altura de Elevação: 3"

Tamanho da rosca: 1½"

Shipping Information

UPC-A: 0611698270349

Quantidade/saco: 4

Palete oceânico: 180

Palete terrestre: 180

Caixa principal: 4

Dados de desempenho do bocal STG-900*

Bocal	Pressão (kPa)	Raio (jardas)	Vazão (LPM)	Precip. pol./h	
					
73° LARANJA	689	34	282	1,35	1,56
	758	36	291	1,25	1,44
	827	38	302	1,16	1,34
83° BEGE	689	37	318	1,29	1,49
	758	39	333	1,26	1,46
	827	40	348	1,23	1,42

Observação:

todas as taxas de precipitação são calculadas para operação em 180°.

Para saber a taxa de precipitação de um aspersor de 360°, divida por 2.

Requer pressão dinâmica mínima de 700 kPa (7,0 bar) fornecida para a entrada da junta articulada.

*Todas as medições de raio foram feitas em velocidades de rotação padrão. Quando a rotação é reduzida para a velocidade mínima, são acrescentadas 3 jardas ao raio.

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/pt/irrigation-product/stg-900/stg-900-73>

020326