

## Bocais de jato

Evite desperdício nas aplicações em taludes, forrações e arbustos com a taxa de precipitação reduzida dos bocais de jato de arco ajustável.

### ESPECIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO

- Pressão de operação recomendada: 2,1 bar; 210 kPa
- Use com o Pro-Spray PRS30 escamoteável para regulação de pressão a 2,1 bar, 210 kPa
- Período de garantia: 2 anos



#### MODELO S-8A TABELA DE DESEMPENHO DOS

| Arco                                                                                       | Pressão    |            | Raio       | Fluxo       |            |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|
|                                                                                            | bar        | kPa        |            |             |            |           |           |
| 90°<br>  | 1.0        | 100        | 2.1        | 0.05        | 0.9        | 52        | 60        |
|                                                                                            | 1.5        | 150        | 2.2        | 0.07        | 1.1        | 55        | 64        |
|                                                                                            | 2.0        | 200        | 2.4        | 0.08        | 1.4        | 57        | 66        |
|                                                                                            | <b>2.1</b> | <b>210</b> | <b>2.4</b> | <b>0.09</b> | <b>1.4</b> | <b>57</b> | <b>66</b> |
|                                                                                            | 2.5        | 250        | 2.6        | 0.1         | 1.6        | 58        | 67        |
| 180°<br> | 1.0        | 100        | 2.1        | 0.12        | 1.9        | 55        | 63        |
|                                                                                            | 1.5        | 150        | 2.2        | 0.13        | 2.1        | 51        | 58        |
|                                                                                            | 2.0        | 200        | 2.4        | 0.14        | 2.3        | 47        | 54        |
|                                                                                            | <b>2.1</b> | <b>210</b> | <b>2.4</b> | <b>0.14</b> | <b>2.3</b> | <b>46</b> | <b>53</b> |
|                                                                                            | 2.5        | 250        | 2.6        | 0.15        | 2.4        | 44        | 50        |
| 360°<br> | 1.0        | 100        | 2.1        | 0.24        | 4          | 56        | 65        |
|                                                                                            | 1.5        | 150        | 2.2        | 0.25        | 4.2        | 50        | 58        |
|                                                                                            | 2.0        | 200        | 2.4        | 0.26        | 4.4        | 45        | 52        |
|                                                                                            | <b>2.1</b> | <b>210</b> | <b>2.4</b> | <b>0.26</b> | <b>4.4</b> | <b>44</b> | <b>51</b> |
|                                                                                            | 2.5        | 250        | 2.6        | 0.27        | 4.6        | 41        | 47        |

**Negrito** = Pressão recomendada

# MODELO S-16A BOCAIS DE SPRAY DE JATO TABELA DE DESEMPENHO

| Arco                                                                                                                                         | Pressão    |            | Raio     | Fluxo       |            | Prec. mm/h |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|-------------|------------|------------|-----------|
| • Bocal azul                                                                                                                                 | bar        | kPa        | m        | m³/h        | l/min      | ■          | ▲         |
| <div> <div>90°</div>  </div>                                | 1.0        | 100        | 4.3      | 0.08        | 1.4        | 18         | 21        |
|                                                                                                                                              | 1.5        | 150        | 4.6      | 0.1         | 1.6        | 18         | 21        |
|                                                                                                                                              | 2.0        | 200        | 5        | 0.11        | 1.9        | 18         | 21        |
|                                                                                                                                              | <b>2.1</b> | <b>210</b> | <b>5</b> | <b>0.11</b> | <b>1.9</b> | <b>18</b>  | <b>21</b> |
|                                                                                                                                              | 2.5        | 250        | 5.3      | 0.13        | 2.1        | 18         | 21        |
| <div> <div>180°</div>  </div>                                | 1.0        | 100        | 4.3      | 0.14        | 2.3        | 14         | 17        |
|                                                                                                                                              | 1.5        | 150        | 4.6      | 0.17        | 2.8        | 15         | 18        |
|                                                                                                                                              | 2.0        | 200        | 5        | 0.2         | 3.3        | 16         | 18        |
|                                                                                                                                              | <b>2.1</b> | <b>210</b> | <b>5</b> | <b>0.2</b>  | <b>3.4</b> | <b>16</b>  | <b>19</b> |
|                                                                                                                                              | 2.5        | 250        | 5.3      | 0.23        | 3.8        | 16         | 19        |
| <div> <div>360°</div>  </div>                                | 1.0        | 100        | 4.3      | 0.23        | 3.9        | 12         | 14        |
|                                                                                                                                              | 1.5        | 150        | 4.6      | 0.3         | 5          | 14         | 16        |
|                                                                                                                                              | 2.0        | 200        | 5        | 0.36        | 6.1        | 15         | 17        |
|                                                                                                                                              | <b>2.1</b> | <b>210</b> | <b>5</b> | <b>0.38</b> | <b>6.3</b> | <b>15</b>  | <b>17</b> |
|                                                                                                                                              | 2.5        | 250        | 5.3      | 0.43        | 7.2        | 16         | 18        |
| <p><b>Negrito</b> = Pressão recomendada</p> <p>Ajustável: 25° a 360° • É recomendável usar o PRS30 para obter a pressão ideal de 2,1 bar</p> |            |            |          |             |            |            |           |

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/pt/irrigation-product/bocais-de-jato>  
020326