

Pro-C®

A programação simples e a expansão de setor flexível fazem do Pro-C a escolha dos profissionais para sistemas residenciais e comerciais leves.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Número de setores:
- Cabeamento convencional de 4 a 23 setores
- Opção de decodificador EZ híbrido com até 32 setores no total (máximo de 28 setores se apenas dois fios)
- Três programas de irrigação independentes (quatro horários de início cada) permitem uma programação personalizada
- Por padrão, há duas entradas de sensor para uso com os sensores Hunter Klik ou Solar Sync™
- Visor grande e retroiluminado para programação simples em qualquer condição de iluminação
- O modo de segundos opcional oferece irrigação precisa e tempos de rega flexíveis
- Pré-cabeado com um cabo de energia e plugue para simplificar a instalação em áreas internas e externas
- Uma saída P/MV para ativação do relé de partida da bomba e da válvula mestre
- A posição dedicada do Solar Sync no seletor proporciona lógica para economia inteligente de água
- O chicote elétrico SmartPort™ garante conexão rápida com os práticos controles remotos ROAM e ROAM XL



ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

- Entrada do transformador: 120 VCA ou 230 VCA
- Saída do transformador (24 VCA): 1A
- Saída do setor de irrigação (24 VCA): 0,56A
- Saída P/MV (24 VCA): 0,28 A
- Aprovações: UL, cUL, FCC, CE, UKCA e RCM
- Período de garantia: 2 anos

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/pt/irrigation-product/controladores/pro-cr>
020326