

I-Core™

O controlador I-Core foi descontinuado.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Número de setores: convencional: 6 a 30 (plástico), 6 a 42 (metal e pedestal) Com o decodificador DUAL™: até 48
- 4 programas de irrigação independentes (8 horas de início cada) permitem o agendamento personalizado
- O tempo de rega máximo de 12 horas do setor oferece flexibilidade para zonas de baixo fluxo
- Dois programas podem ser operados ao mesmo tempo para otimizar a irrigação.
- Entradas de sensor: 2 (plástico) ou 3 (metal e pedestal)
- 1 saída P/MV para relé de partida da bomba e ativação da válvula mestra
- Capacidades de monitoramento de fluxo fornecem dados de uso de água em tempo real.
- O Período Programável Sem Água impede toda irrigação por um período de tempo especificado.
- Display de alta visibilidade, retroiluminado com 6 idiomas selecionáveis

especificações de operação

- Entrada do transformador: 120/230 VAC
- Saída do transformador (24 VCA): 1,4 A
- Saída do setor de irrigação (24 VCA): 0,56A
- Saída P/MV (24 VCA): 0,28 A
- Aprovações: montagem plástica para parede IP44, metal IP56, pedestal plástico IP34, NEMA 3R, UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Período de garantia: 5 anos

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/pt/irrigation-product/controladores/i-coretm>
020326

