

## X2™ com WAND

Este controlador com recursos online oferece definição rápida de programação e recursos avançados para economia de água.

### PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Número de estações: 4, 6, 8 ou 14 (modelos fixos)
- Controlador com capacidade Wi-Fi gerenciado automaticamente pelo software Hydrawise®
- Display retroiluminado oferece visibilidade ideal em qualquer iluminação
- Três programas flexíveis com quatro horários de início cada e durações de até 6 horas
- QuickCheck oferece diagnóstico simples de falhas na fiação de campo
- A opção de ocultar programas exibe um programa e um horário de início para simplificação
- Suspensão da irrigação por até 99 dias durante a entressafra
- Proteção contra curto-circuito detecta falhas na fiação e ignora a estação sem danificar o sistema
- Memória Easy Retrieve® faz backup de todo o cronograma de irrigação
- Atraso entre estações para válvulas de fechamento lento ou recarga da bomba
- Ciclo e molhamento evita desperdício de água e escorrimento em áreas com desnível ou solo compacto
- Ajuste sazonal para modificar rapidamente o cronograma sem alterar os tempos de execução
- Plug Wi-Fi simples permite o gerenciamento remoto da irrigação com qualquer controlador X2
- Tecnologia WAND permite o gerenciamento on-line da irrigação com alertas de status do controlador e falhas na fiação
- Programação padrão permite três programas independentes com seis horários de início cada e durações de até 24 horas
- Tecnologia Rapid Programming permite enviar cronogramas pré-programados a qualquer controlador X2 em segundos, acelerando o trabalho
- Tecnologia Predictive Watering oferece ajustes precisos baseados no clima para máxima economia de água
- Compatibilidade com as tecnologias de automação residencial Control4® e HomeSeer permite controle por voz simples e centralizado do sistema de irrigação
- Configuração Bluetooth Wi-Fi ou conexão por botão WPS facilita a conexão a redes sem fio



### ESPECIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO

- Entrada do transformador: 230 VAC
- Saída do transformador (24 VCA): 1A
- Saída do setor de irrigação (24 VCA): 0,56A
- Saída P/MV (24 VCA): 0,28 A
- Entradas do sensor: 1
- Aprovações (controlador): Plástico IP44, UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Aprovações (módulo): Wi-Fi 2,4 GHz b/g/n, Bluetooth 5,0, UI, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM
- Período de garantia: 2 anos (controlador e módulo)

<https://api.hunterirrigation.com/pt/irrigation-product/controladores/x2tm-com-wand>  
020326