

TUBO GOTEJADOR PLD-16 MM

PLD ESPECÍFICO E PRECISO DE 16 MM FORNECE ÁGUA SEM DESPERDÍCIO PARA LOCAIS INTERNACIONAIS

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Os emissores em linha com compensação da pressão proporcionam um desempenho consistente de alta qualidade
- A válvula de retenção integrada evita obstruções e desperdícios com vazamento de água no emissor
- Gotejador com válvula de retenção até 1,5 m de diferença de nível
- Espaçamento do emissor disponível de 30 cm e 50 cm
- Taxas de vazão de emissor disponíveis de 1,4l/h ; 2,2 l/h e 3,8 l/h
- Fornecido em bobinas de 100 m, 200 m e 400 m
- Flexibilidade e resistência à torção superiores
- Funciona com kits de controle de setor de gotejamento
- Período de garantia: 5 anos (incluindo 2 anos adicionais para rachaduras causadas pela tensão ambiental)



Especificações do PLD

- Emissores anti-dreno compensadores de pressão
- Intervalo de pressão de funcionamento: 1,0 a 3,5 bar; 100 a 350 kPa
- Filtragem recomendada: 120 MESH
- Aceita conectores de inserção de 16 mm

Especificações das Conexões PLD

- Conexões rápidas e fáceis sem o uso de ferramentas ou cola
- Suportam pressões até 3.5 bar; 350 kPa
- Resistentes aos raios UV

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/pt/irrigation-product/micro-irrigation/tubo-gotejador-pld-16-mm>
020326