

Комплекты для подключения капельного полива

Надежные и удобные комплекты для подключения капельного полива на коммерческих объектах

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Заводская сборка и тестирование
- Высококачественные компоненты (фильтр из нержавеющей стали, стандартная промывочная крышка, надежный регулятор давления)
- Широкий диапазон расхода делает комплект пригодным для использования в большинстве микрокапельных систем
-

PCZ-101:

- Регулирование давления: 1.7 или 2.8 бар; 170 - 280 кПа
- Расход: 2 - 55 л/мин
- Рабочее давление: 1.4 - 8 бар; 140 - 800 кПа
- Рабочая температура: до 66°C
- Сетчатый фильтр из нержавеющей стали, 150 меш
- Выпускное отверстие ¾"

Рабочие характеристики соленоида

- Прочный соленоид 24 В переменного тока
- Пусковой ток 350 mA, ток удержания 190 mA, 60 Гц
- Пусковой ток 370 mA, ток удержания 210 mA, 50 Гц

Комплектующие заводской установки

- Регулятор 1.7 или 2.8 бар (PCZ-101)

Комплектующие, устанавливаемые пользователем

- Идентификационная ручка, указывающая на использование непитьевой воды, для модели PCZ-101 (ПАРТ-НОМЕР 269205)

Фильтры и регуляторы, которые заказываются отдельно:

- Фильтр HY-100 наруж.резьба 1" NPT
- Фильтр HY-075 наруж.резьба 3/4" NPT
- Регулятор, внут.резьба 1"NPT 25 PSI (606000)
- Регулятор, внут.резьба 1"NPT 40 PSI (652100)
- Регулятор, внут.резьба 3/4" NPT 25 PSI (605900)
- Регулятор, внут.резьба 3/4" NPT 40 PSI (652000)



<https://api.hunterirrigation.com/ru/irrigation-product/micro-irrigation/komplekty-dlya-podklyucheniya-kapelnogo-poliva>
020326